

真空木纹转印机厂家 万恒机械厂 木纹转印机

产品名称	真空木纹转印机厂家 万恒机械厂 木纹转印机
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

产品详情

木纹转印机

季节对木纹转印机转印加工有影响吗？

很多客户在使用木纹转印机的时候会感觉冬季比夏季效率要稍微低这么一点。

其实这个事由原因的，夏季的室外气温比较高，会有30多度，木纹转印机在这种情况下，加热会快，保温时间佳，因此会有木纹转印快的感觉。

到了冬季外部环境比较冷，气温比较低，木纹转印机升温相对就会慢一点，受外部环境影响，冬季多风，1寒冷所以保温感觉也相对的比夏季差点。南方还会好点，到了东北冬季会相对冷一些，东北地区冬季都在零下20多度。

虽然冬夏俩季在木纹转印机木纹转印时间上会有所差异，但是木纹转印出来的成品是不会变的

木纹转印机工艺

木纹转印机该装置的有优是:1. 印刷效果好，木纹清楚，附致力强，深沟、墙角等。2. 转印机与原手工转印相比，本产品无须刷胶，可双职工位操作。只有一两个平常的工人能完成整个儿过程。由于这个，下降了转印成本，劳动效率翻了一番。3.真空抽真空是一种特殊预设的耐高温硅胶板，具有令称呼心的吸湿性、高耐热性和长运用保存生命的年数。4. 电器配件搜集购买自品牌，安全可靠，担1保设备安全有效运行，下降维修频率和成本。5. 设备操作简单方便。我们供给不收费的技术引导和一揽子教学规划。6. 用户可根据劳动有经验定制门的木纹转印机、单工位木纹转印机、双职工位木纹转印机、单工位木

纹转印机等机型。

- 1、先确定门表面塑粉喷涂均匀，烘烤时间充分，塑粉表面没有油污，胶等杂质;温度达到预室温度后，将要转印的门板或门扇放到转印机内，将转印纸花纹面向下铺到门板(门扇)上，注意尽量将转印纸与门板面贴合，放下硅胶板盖，设定温度240度及加热时间4分钟左右(各地区气候差别，所设温度不同)。
- 2、抽真空，按指示标扳动阀门，将转印床内的空气抽出检查。之后检查转印纸与门板贴合是否贴合。深拉深的花型可用手辅助的按一下，保证木纹转印纸与门板儿紧密贴合，转印纸和门之间没有空气隔绝。因此没有漏转的现象发生。
- 3、根据门板的厚薄和耐压物质情形，调节真空表低压0.006，高压0.012。压力过大，门扇会抽变形。与之相反压力过小，会抽不干净空气。会有漏转的发生。
- 4、将工件床推入加热箱，橱柜木纹转印机，触动行程开关，上箱自动将工件床压紧。此时温控表着手加热并显露温度，时间继电器着手计时。待时间继电器计时完结后，上加热箱自动上升，同时蜂鸣器发出响声，真空木纹转印机厂家，及时将工件床拉出，及时将阀门按指示标板到排气。掀开上盖将已转工件取出，检查转印效果，以相同步骤操做对头面工位。这个时刻门扇的一面已经完全的转印好了。

1木纹转印机：不需要涂胶 不需要打毛 不需要揭纸 不需要清洗 不脱胶 不需要打亮油，5-9分钟出一合门，木纹转印机，不漏转，转印色差小，1平均每合门节约20元左右。

2成型门框转印机：不需要涂胶 不需要打毛 不需要揭纸 不需要清洗 不脱胶 不需要打亮油主用于转印焊接成型的门框，设备适应量产和定型产品的转印。（注：购买门扇转印机后，才售门框转印机，敬请谅解！）

3整体门扇磷化打磨一体机：本机一次性可打磨门扇上下左右四面，镀锌板面 磷化板面 伸拉伸反凸均可一次完成打磨，直接挂炉喷塑。

4仿铜拉丝机：拉丝效果好 时间快 纹理清晰 不乱纹 省人工 效率高 好操作，用于大街门拉丝 门扇拉丝。

5木纹转印机：设备一次性可转印两扇门，是目前速度较快的一种门扇成型转印机，木纹转印设备，可套色转印，内装蜂窝纸和珍珠岩板，都可转印。本机两边自动进出，省人省力省钱。

真空木纹转印机厂家-万恒机械厂-木纹转印机由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司(zhuanyinji.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万恒机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首，联系人：邹经理。