

煎茶铺津文文教 天津白板

产品名称	煎茶铺津文文教 天津白板
公司名称	霸州市煎茶铺津文文教用品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	霸州市煎茶铺大高各庄
联系电话	15343163596 15343163596

产品详情

霸州市津文文教用品有限公司是国内规模的写字板板面及磁力书写板教学板等文具用品的生产型实体。

教学黑板，天津白板，并非专指教学用黑色书写板，传统意义上讲是它一个可以反复书写的平面板。教学黑板并非专指教学用黑色书写板，传统意义上讲是它一个可以反复书写的平面板，板面坚硬，不反光，用于教学。就目前的情况来看主要是绿板和白板占有主要市场，其次是米黄板。

绿板主要是用粉笔书写（也可以使用液态水性粉笔书写）；白板主要是使用白板笔书写，米黄板主要使用水性笔书写。教学黑板板面一般采用磁性彩涂钢板制作，板面厚度多在0.2mm-0.4mm之间，此种材料有耐磨、不脱落、不褪色，经久耐用，书写手感好，字迹清晰，易写易擦等特点。教学黑板按结构分为平面黑板、弧形黑板、支架活动书写板、升降黑板、组合推拉黑板等。

各种彩绘型白板各种彩绘型白板各种平面书写板各种平面书写板：平面黑板是各中小学最常使用的一种，此板经济实惠；弧形黑板为曲面的，不反光，天津白板厂家，在任何角度都能看清板面字迹，适合于较大的实验校园；支架活动书写板配以各种支架，称动方便，用途广泛，一般培训校园、企事业单位使用的较多。

白板可印制各种彩绘型表格、课程表格等，天津白板哪家好，色彩鲜艳深受广大客户青睐；升降黑板规格较大，书写板面大，是较大的会议室和阶梯教室的选择；各种推拉推拉黑板图示各种推拉推拉黑板图示各种移动支架活动书写板各种移动支架活动书写板。

组合推拉黑板一般是配套电子白板和液晶一体机使用，用于各类校园的多媒体教室，随着绿色班班通项目的发展，

霸州市津文文教用品有限公司是国内规模的写字板板面及磁力书写板教学板等文具用品的生产型实体。

教室内课桌椅的布置应符合下列规定：

- 1、前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于 30° 。
- 2、课桌椅的排距：小学不宜小于850mm，中学不宜小于900mm；纵向走道宽度均不应小于550mm。课桌端部与墙面(或突出墙面的内壁柱及设备管道)的净距离均不应小于120mm。
- 3、教室课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm；教室桌后沿与黑板的水平距离：小学不宜大于8000mm，中学不宜大于8500mm。教室后部应设置不小于600mm的横向走道。

黑板设计应符合下列规定：

- 1、黑板下沿与讲台面的垂直距离：小学宜为800--900mm；中学宜为1000--1100mm。
- 2、黑板尺寸：高度不应小于1000mm，宽度：小学不宜小于3600mm，中学不宜小于4000mm。
- 3、黑板表面应采用耐磨和无光泽的材料。

霸州市津文文教用品有限公司是国内规模的写字板板面及磁力书写板教学板等文具用品的生产型实体。

使用前先把附在白板表面的保护膜撕开，为了防止保护膜余下腊质还附在白板表面，可以使用前用干净的湿布擦拭一次。

1. 使用前先把附在白板表面的保护膜撕开，为了防止保护膜余下腊质还附在白板表面，可以使用前用干净的湿布擦拭一次。

2. 白板表面烤漆和白板笔墨水化学成分相吻合，可产生更好的书写效果。

推荐选用:上海白金牌、美国比百美、怡和牌系列白板笔

3. 使用新白板笔书写时，写后不能马上擦拭，要等约10秒后，让墨水干透再擦拭，天津白板，这样能避免墨水残迹余留

4. 书写后一般在七天内擦掉，过了7-10天后，墨水已渗入白板，那时会比较难擦拭，甚至会留下痕迹，这时可采用干净的清水擦布，先沾湿白板待20秒左右再用湿布擦拭（需加少许力量）。

5. 每周用清水清洁板面的尘埃，定期更换干净的粉刷.

煎茶铺津文文教(在线咨询)-天津白板由霸州市煎茶铺津文文教用品厂提供。霸州市煎茶铺津文文教用品厂(www.cnjwwj.com)是从事“白板黑板,五金冲压加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。