

## ffu风机单元 源泰尔 常州ffu

产品名称	ffu风机单元 源泰尔 常州ffu
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

## 产品详情

现在大多FFU风机过滤机组材质采用进口环保覆铝锌板，永不生1锈，耐腐蚀，轻巧坚固，箱体采用黄金分割比例点设计，FFU风机过滤机组美观大方，超薄机身厚度仅为23cm，ffu风机单元，加上高效过滤器总厚度不超过30cm；重量仅为24kg，节约空间，方便施工安装和日常维护，清新净化科技有限公司推出的FFU风机过滤机组采用进口节能风机效果明显，超低噪音，风压扩散均匀，出风面风速均匀稳定，功耗低运行成本低，常州ffu，工作寿命长达5万小时以上。

深圳市源泰尔洁净室设备有限公司依靠深圳成熟的净化技术经验和专业的设计人才优势，ffu的价格，并积极引进国际1先进的净化技术，ffu生产商，学习国外优1秀的洁净室规划设计理念，与国际接轨

深圳FFU生产厂家是风机和过滤器的组合也可称为“自带风机的过滤设备”。rru通常安装在洁争室的送风末端，一般放置在吊装的“干式”垫片密封龙骨框架上。FPUL面部分为风机模块，下面部分为过滤器。根据洁净度的要求，过滤器可为不同等级的高效ChTPA)或超高效(UPA)过滤器，为洁净室提供洁争空气。风机模块除了要克服FFU下部高效过滤器的阻力，还要克服整个循环风所有通道部件的阻力，从而维持设定的运行风速。FFU系统具有设计施工简便，风速调节灵活，洁净区易于变更等特点，因此已成为工业洁车室的流行系形式之。

我们都知道不论是什么产品都是有使用寿命的，FFU最为单元空气净化器一般来讲正常寿命在5-10年之久，前提是在经常更换过滤器的情况下，过滤器一般在6~12个月要更换一次，我们可以通过更换过滤器来增加FFU单元净化器的使用寿命。

更换过滤器时还要注意以下事项：

1、拆箱、搬运及安装FFU时要确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸，如果滤纸有损坏，则不能在继续

使用。

2、更换高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。

3、安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损，如滤纸有漏洞则不能使用。

首先我们在更换高效过滤器时应首先将箱体抬起，然后将失效的高效过滤器取出，换上新的高效过滤器(注意高效过滤器的气流箭头标志应与净化单元出风气流方向一致)，确保边框密封后将箱盖回原位

4、FU风机过滤单元主应用于在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件

ffu风机单元-源泰尔(在线咨询)-常州ffu由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司(www.ytejhgc.com)是一家从事“洁净室净化设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源泰尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使源泰尔在环保项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.yteffu.com)还是从事ffu厂家，ffu过滤单元，ffu风机的厂家，欢迎来电咨询。