

# 景泰防火涂料 顺义区JT系列防火涂料

产品名称	景泰防火涂料 顺义区JT系列防火涂料
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

## 产品详情

北京景泰消防科技有限公司2005年通过《公安部消防产品合格评定中心》认可，认可注册号：CNASC073-P，JT—系列防火涂料产品全部通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式认可检验，并获得《公安部消防产品合格评定中心》颁发的《消防产品型式认可》证书。JT系列防火涂料

防火涂料等消防产品确认检验的有关要求

确认检验的有关要求

确认检验项目

饰面型防火涂料确认检验项目至少应包括：附着力、柔韧性、耐冲击性、耐水性、耐湿热性、耐燃时间、火焰传播比值、质量损失、碳化体积。

钢结构防火涂料确认检验项目至少应包括：JT系列防火涂料

a室内超薄型钢结构防火涂料检验项目：粘结强度、耐水性、耐冷热循环性；

b室内薄型钢结构防火涂料检验项目：粘结强度、耐水性、耐冷热循环性；

c室内厚型钢结构防火涂料检验项目：粘结强度、抗压强度、干密度、耐水性、耐冷热循环性；

d室外超薄型钢结构防火涂料检验项目：粘结强度、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性；

室外厚型钢结构防火涂料检验项目：粘结强度、抗压强度、干密度、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性。

## 山西景泰消防科技有限公司

随着我国经济的飞速发展，现在很多大型建筑物工业厂房开始日益增多，为了适应这一情况，钢结构建筑物的发展也是逐渐壮大，钢结构以其自重轻、强度高、施工方便、造价低的特点逐渐适应了市场发展，成为应用广泛的构件，但是钢结构同样也是有一定的缺点，它的耐火性能远远低于砖石结构和混凝土结构，这样这一缺点就需要我们进一步进行完善，钢结构机械强度随着温度的升高而降低，而钢材的临界温度是540℃，达到这一温度，钢结构的承载能力将降低一半，如果发生了火灾，一般情况下在15min左右即可达到该温度，而达到这个温度之后，钢结构软化，建筑物瞬间坍塌，这样对于整个建筑物的损坏十分严重，因此，避免火灾的发生成为最为关键的一部分。

北京景泰消防科技有限公司是一家集研发、生产、施工为一体的高新技术企业。公司技术力量雄厚，共有员工70名，包括3名高工，7名工程师，2名博士，4名硕士和众多熟练的技术工人，公司各类涂料的年生产能力达到5000吨，同时拥有现代化的金属涂层材料研发、生产及检测设备仪器及计算机分析手段。公司开发生产的高性能JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！JT系列防火涂料

北京景泰消防科技有限公司2005年通过《公安部消防产品合格评定中心》认可，认可注册号：CNASC073-P，JT一系列防火涂料产品全部通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式认可检验，并获得《公安部消防产品合格评定中心》颁发的《消防产品型式认可》证书。

水性和油性防火涂料的区别：在分散介质的不同。

水性防火涂料：是以水作为分散介质的防火涂料，配上多种复合阻燃剂、粘结剂、保温材料、助剂、添加剂等组成，用水稀释，通过研磨、搅拌等工艺生产的防火涂料。

JT系列防火涂料主要代表有（常见）：

- 1.室内薄型钢结构防火涂料、
- 2.室外薄型钢结构防火涂料
- 3.室内厚型钢结构防火涂料
- 4.室外厚型钢结构防火涂料
- 5.防火堤防火涂料

## 6.隧道防火涂料

## 7.饰面型防火涂料

油性防火涂料：是以油性稀释剂作为分散介质的防火涂料，JT系列防火涂料，配上多种复合阻燃剂、粘结剂、保温材料、助剂、添加剂等组成，用专用稀释剂稀释，通过研磨、搅拌等工艺生产的防火涂料。

主要代表有：

- 1.室内超薄型钢结构防火涂料（也是人们说的“防火漆”）
- 2.室外超薄型钢结构防火涂料（也是人们说的“防火漆”）

景泰防火涂料(多图)-顺义区JT系列防火涂料由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰消防科技有限公司（[www.bjtxf.cn](http://www.bjtxf.cn)）是一家从事“防火涂料,防腐涂料,地坪涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景泰消防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使景泰消防科技在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！