

环氧自流坪（厂家，批发）登封环氧自流坪【润龙包工包料】

产品名称	环氧自流坪（厂家，批发）登封环氧自流坪【润龙包工包料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

环氧自流坪的使用和保养

- 1、当环氧自流坪施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

【润龙涂料】的环氧防静电地坪遵循全心全意为顾客服务，忠实履行自己的职业职责服务标准，以专业的精神以为众多有需要的人提供了安全、经济、专业的环氧防静电地坪服务。

大家需要知道给环氧地坪做基面处理的目的是为了给环氧自流坪提供良好的基底，保证漆膜具有良好的附着性。

环氧地坪漆基面处理步骤：

- 1、进行地面打磨，初步进行杂物清理。

- 2、检查地面平整度，对局部不达标的地面继续打磨，直至符合平整度要求。
- 3、检查是否有裂缝，如果有，使用电动切割机将地面切开一厘米左右宽度的V型槽，再用环氧树脂中涂砂浆进行修补。
- 4、对于墙角或是打磨机打磨不到的地方，则用手动打磨机进行处理
- 5、检查是否存在各种污渍，是否达到洁净要求。达标后可按照环氧地坪漆施工工艺进行涂装。

【润龙涂料】公司是一家以生产，销售，施工等一体化单位。自公司成立以来，承接了数百万家地坪工程，强大的研究实力、精湛的专业技术、优良的施工品质和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。

湿地坪漆漆的膜受低表面张力粉尘颗粒污染，涂膜厚，无明显收缩；涂膜薄，无地板补漆，形成收缩毛孔。

低表面张力的环氧自流坪由于表面张力较低的杂物较少而不易形成收缩孔，醇酸涂料的表面张力很低，聚醋涂料的表面张力高于丙烯酸涂料，收缩孔问题高于丙烯酸涂料。地板涂料的配方不应出现某些树脂在干燥过程中溶解度不佳的现象，因为溶剂挥发导致某些树脂溶解度差。

【润龙涂料】树立了良好的企业形象,公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求、永不松懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。