

GB柔性填料标准（新）

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | GB柔性填料标准（新） |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 6678.00/吨 |
| 规格参数 | 类型:sr柔性填料 标准:新国标 包装:25公斤/箱 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

GB柔性填料简介：

GB柔性填料属于填料一种，GB柔性填料是新型塑性止水材料，同时也是面板坝、堆石坝、水坝不可缺少的材料。GB柔性填料从刚应用水利工程到现在，GB柔性填料的作用也是从未让人失望过。所以在选择填料时都会优先选择GB柔性填料。18703187870万经理

GB柔性填料通用名称：GB柔性填料、柔性填料、塑性填料、塑性止水填料、SR塑性填料

GB柔性填料颜色：黑色或黑灰色、黑绿色

GB柔性填料施工方法

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将GB柔性填料搓成与缝宽相近的粗条；后再填满接缝上敷上搓成粗条的GB柔性填料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。

GB柔性填料应用范围：

application scope of flexible packing:

各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

expansion joints and peripheral joints of various large and medium-sized hydropower projects.

大型屋面板、伸缩缝、女儿墙（建筑物屋顶四周围的矮墙）与屋面接缝的防漏。

large house and joints,parapet(parapet around the roof of the building and the roof joint leakage).

活动房屋、卫生间的防水密封。

waterproofing and sealing of active houses and toilets.

地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

the basement,the air defense project,subway,tunnels and tunnel drainage engineering to various water seal.

混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

the bond of concrete to rubber,plastic,ceramic and various l materials.

GB柔性填料的重要性：

GB柔性填料是于大坝伸缩缝施工的防水填料，外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。

GB柔性填料形状：有弹性的挤出型膏状体，截面形状为长方形

GB柔性填料特性：有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，耐水、粘附性能好

GB柔性填料独特性：具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用