

蒸压加气混凝土砌块 启华加气砖

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 蒸压加气混凝土砌块 启华加气砖 |
| 公司名称 | 临沂市启华建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米 |
| 联系电话 | 15653939999 |

产品详情

加气混凝土砌块砖简介

加气混凝土制品（简称加气砖）在国外发展到现在已有近一百年的历史，已成为建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近四十年的历史，其生产工艺和设备装备趋于成熟。由于加气混凝土具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，100*240*60蒸压加气混凝土砌块多少钱一立方，是一种替代传统实心粘土砖理相的墙体材料，多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。

使用砂加气砖不当导致墙体出现裂缝的部位：

- 1、墙体的灰缝处，100*240*60蒸压加气混凝土砌块，呈水平或者垂直分布，裂缝宽度逐渐变小，有的具有贯穿性。
- 2、墙体与框架梁柱交界处裂缝呈水平或垂直分布。
- 3、墙面抹灰层，裂缝只出现在抹灰层，墙体没有裂缝。
- 4、墙体布线管开槽处容易出现裂缝。
- 5、住宅顶层一般在1-3开墙体出现斜裂缝或者八字裂缝，内墙较外墙产生的多。
- 6、部分楼层顶层窗台或者门顶上两角容易出现斜裂缝。
- 7、外墙面有时出现不规则龟裂现象。

加气混凝土砌块原材料质量要求:

蒸压加气混凝土砌块是以硅质材料和钙质材料为基本组分，通过金属铝发气剂发气形成气孔结构，具有发气方向特征，通过蒸压养护在湿热条件下生成强度和其他性能的一种轻质混凝土。

由于生产加气混凝土砌块制品的原材料较多(主要组成材料有粉煤灰、砂、其它工业废渣及尾矿、水泥、石灰、发气剂、稳泡剂、调节剂等且质量波动较大)，工装设备制作质量水平不一(设备设计、材质、制作精度、安装调试等专业技术水平)，生产管理(工艺流程的布局、生产节奏控制)和工艺控制(原材料质量控制、适宜的基本配合比、工艺过程控制点的监测)能力的差异，生产出来的产品虽同属蒸压加气混凝土制品，但质量却参差不齐，工程应用上更是有着明显的差异。

加气混凝土砌块为了实现良好的外形尺寸，加气混凝土在切割过程中，都要借助于一定的切割工具，蒸压加气混凝土砌块，不论是手工切刀割还是机械切割，即使用的切割工具都必须满足一定的要求：

切割尺寸的灵活性

切割尺寸的灵活性是指加气混凝土砌块切割后最大和小尺寸范围及其变动的最小间隔，尽可能的满足当地建筑部门所要求的常用规格及习惯尺寸。

对大多数生产厂家来说，切割是加气混凝土生产中对外形的一道加工工序，切割质量的好坏，直接影响产品的质量。就工艺而言，切割质量的主要影响因素是坯体质量，要求坯体强度均匀，100*240*60蒸压加气混凝土砌块价格，硬化程度适中，但各厂情况不同应该按照切割的要求，结合工艺特点，制定出适合各自企业的工艺规程指导生产。

蒸压加气混凝土砌块-启华加气砖由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司(www.qihuajc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启华建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米，联系人：许总。同时本公司(www.qihuajc.com)还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。