

供应：SMT贴片红胶

产品名称	供应：SMT贴片红胶
公司名称	东莞市翔森电子材料有限公司
价格	220.00/200g1支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦新街4巷30号
联系电话	0769-85893925 18002766932

产品详情

简介及用途贴片红胶是一种单组份、高温快速固化的环氧粘剂，用于印刷线路板上SMD元件粘接，DK-3057贴片红胶具有优良的触变性，特别适用于手动钢网及厚板印。产品特性外观：红色凝胶体屈服值（25℃，pa）620比重（25℃，g/cm³）1.3粘度（5rpm 25℃）380000

触变指数 6-6.8闪点（TCC）>95 颗粒尺寸 15um铜镜腐蚀
无腐蚀贮存条件2-8℃温度下，阴凉干燥处，可存放6个月。使用方法藏贮存的DK-3057贴片胶须回温之后方可使用。在25℃的环境下，常规30ml的回温2-4小时，200-300ml的回温4-6个小时。注意事项：（1）为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。（2）胶液裸置于空气中，会吸收微量水份影响性能，故应尽量避免。在钢网印刷时，请勿将印好红胶的线路板置于空气中太长时间，应尽快贴片固化，如有条件，控制空气湿度。（3）如在非标准的常规环境（25℃），请根据具体环境使完全解冻，切勿通过加热快速解冻胶水。