

sbc 500kg重载压力传感器 卓扬，非接触式传感器

产品名称	sbc 500kg重载压力传感器 卓扬，非接触式传感器
公司名称	东莞市卓扬测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业路海硕高新科技园A座3楼
联系电话	13829187218

产品详情

压力传感器正确安装方法：通过适当的仪表，在普通大气压和标准温度条件下，重载压力传感器批发，核实压力传感器的频率反应值，核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性，确定具体安装位置，为了确定压力传感器的编号和具体安装位置，需按充气网的各个充气段来考虑，压力传感器必须沿着线缆进行安装，建议安装在线缆接头处。

每条线缆装设压力传感器不少于4个，靠近电话局的两个压力传感器，相距不应大于200m，每条线缆的始端和末端分别安装1个，每条线缆的分支点应装1个，如果两个分支点相距较近，可只装1个，线缆敷设方式)改变处应装1个，对无分支的线缆，重载压力传感器定制厂家，因垒线的线缆程式一致，压力传感器的安装隔距不大于500m，并使其总数不少于4个。

为了便于确定压力传感器故障点，除在起点安装压力传感器外，距起点150~200m处，还要另外安装1个当然在设计中，一定要考虑经济与技术的因素，在不需要安装压力传感器的地方，则应不必安装。

东莞市卓扬测控技术有限公司专业为您提供称重传感器、压力传感器、扭力传感器等详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系我公司或者登陆我们的网站了解咨询，我们期待您的来电，卓扬倾情为您服务！

压阻压力传感器首要基于压阻效应，压阻效应是用来描述材料在遭到机械式应力下所发生的电阻改变，

不同于上述压电效应，压阻效应只发生阻抗改变，并不会发生电荷，压阻压力传感器一般经过引线接入惠斯登电桥中。

平常灵敏芯体没有外加压力效果，电桥处于平衡状况，当传感器受压后芯片电阻发生改变，电桥将失去平衡，若给电桥加一个恒定电流或电压电源，重载压力传感器销售，电桥将输出与压力对应的电压信号，这样传感器的电阻改变经过电桥转换成压力信号输出。

电桥检测出电阻值的改变，经过扩大后，再经过电压电流的转换，变换成相应的电流信号，该电流信号经过非线性校对环路的补偿，即发生了输入电压成线性对应联系的4~20mA的标准输出信号。

东莞市卓扬测控技术有限公司专业传感器生产厂家，我们的称重传感器质量稳定、使用便捷，我司还提供了定制产品，来满足客户特殊条件下的应用，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务，欢迎各界新老客户来电咨询！

微型拉压力传感器采用S型梁结构，拉、压均可使用，具有测量精度高、稳定性好等特点，广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、材料试验机及工业自动化测控领域等，适用于一些要求精度高、空间小的工业称量系统。

微型拉压力传感器采用全不锈钢材质，拉压两用，具有良好的对称性，适用于试验机、吊钩秤、焊接机、铆钉机、医用器械、拉压力测试仪器及自动化测控领域等。

东莞市卓扬测控技术有限公司拥有行业的技术人才和从业多年的工艺人才，长期扎根生产现场，摸索出一套稳定的生产工艺，sbc-500kg重载压力传感器，确定了技术和性能稳定的产品，公司还提供了非标定制产品，来满足客户特殊条件下的应用，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务。

sbc-500kg重载压力传感器-卓扬，非接触式传感器由东莞市卓扬测控技术有限公司提供。东莞市卓扬测控技术有限公司（www.gdzyck.com）为客户提供“压力传感器,称重传感器,传感器,扭矩传感器,微型传感器”等业务，公司拥有“扭矩传感器,压力传感器,测力传感器,称重系统”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宋滔。