

食品级瓶子专用原料 PC 韩国LG-DOW 261-3

特性：抗冲击性，耐热级，高粘度 加工方法；可以挤出，也可以注塑

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 食品级瓶子专用原料 PC 韩国LG-DOW 261-3 特性：抗冲击性，耐热级，高粘度 加工方法；可以挤出，也可以注塑 |
| 公司名称 | 东莞市塑正塑化有限公司 |
| 价格 | .00/kg |
| 规格参数 | PC:PC 型号:261-3 产地:韩国LG-DOW |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室 |
| 联系电话 | 13592777159 15217378667 |

产品详情

食品级瓶子专用 PC 韩国LG-DOW 261-3抗冲击性，耐热级，高粘度

用途：食品包装，瓶子，硬包装。吹塑成型应用。吹塑，挤出。

特性备注：高粘度，高透明，食品级，抗撞击，高耐热。

重要参数： 熔体流动速率:2.5g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.15 %成型收缩率:0.5 % 缺口
冲击强度:950 氧指数:26 %弯曲强度:96 MPa 拉伸强度:60 MPa 弯曲模量:2410 MPa 断裂伸长
率:150 % 硬度:R118 维卡软化点:151 热变形温度:132 透光率:89 %

PC????????????????????????????????????

???

1????????????????????????????????????

2??????????????

3???????

4???????

5????????????????

???

1??????CD??

2????????????????

3??

4????????????????????????????????????

5????????????????????

6??

7??

8??

????????????????????????