

篮球场悬浮拼装地板批发厂家直销

产品名称	篮球场悬浮拼装地板批发厂家直销
公司名称	新乡市仲达塑胶电子有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:新乡仲达 型号:多种,可定制 发货地:河南新乡
公司地址	新乡市辉县市孟庄镇国家可持续发展试验园
联系电话	0371-63369386 18137150774

产品详情

(一) 根底要求施工：

只需将底层水泥找平（用3m直尺丈量 $\pm 3\text{mm}$ ），无明显坑、鼓；无需防水处理， $\pm 30^\circ$ 环境都可以施工。

地板拆装简单，无需运用胶类。可直接铺放在平整的水泥或沥青地面上，悬浮式拼装地板之间以子母扣链接（使用橡皮锤敲打最佳）。

(二) 划线：

场地划线运用聚丙烯面层专用漆，不掉落。圆形区域出色的部分，选用相同颜色的面层专用漆，涂成和主体相同的颜色即可。

(三) 边条：

悬浮式拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场所四周需留出一定热胀冷缩的收缩区（大约5cm左右宽），可根据场所面积配备边条，边条宽5cm，起到美化固定效果。

(四) 设备：

一般四人不到八小时即可结束一块标准篮球场所铺装。

(五) 运动功能：

反弹率高达95%，滑动摩擦系数0.52，和体育专用木地板十分靠近。防滑且能减少运动所产生的动力，防止扭伤、崴伤等运动危害。

（六）表层处理：

悬浮式拼装地板表层经哑光处理，与灯光亮度契合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易发生疲乏。

（七）关于篮球架：

篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。

（八）热胀冷缩：

悬浮式拼装地板的热胀冷缩系数是2‰-3‰，这样的弹性值，在上下方向上，不会形成拼装地板与地面腾空；在左右方向上，两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起，而是有一定缝隙，确保了每两块拼装地板的弹性；再加上场所四周预留的弹性区，足以确保整个场所的运用效果。

（九）地基问题：

每块悬浮式拼装地板底部有上百个有用支撑点，一方面起到了很好的减震、缓冲效果，另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来，假定场所上偶有小坑，不管这个小坑在什么方位，都不会影响拼装地板均衡受力。如果是很明显的坑、鼓，在施工前肯定要处理的。