

PC 韩国LG-DOW 300-30

特性：抗冲击性，耐热级，低粘度，注塑级。

产品名称	PC 韩国LG-DOW 300-30 特性：抗冲击性，耐热级，低粘度，注塑级。
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:300-30 产地:韩国LG-DOW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PC 韩国LG-DOW  
300-30 抗冲击性，  
耐热级，低粘度，

# 注塑级。

专业销售PC(聚碳酸酯)食品级PC,通用级PC,阻燃级PC,玻纤增强级PC,碳纤增强级PC,高耐热级PC,导电级PC,防静电PC,吹塑级PC,耐磨级PC,高流动PC,高强度PC,低翘曲PC,医疗级PC,光扩散级PC,导光级PC,光反射级PC,高光反射遮光级PC,抗紫外线等PC工程塑胶原料。

详细介绍：韩国LG-DOW CALIBRE PC系列材料：韩国LG-DOW PC CALIBRE

201-08 食品级，注射挤出成型，抗冲击，光学透明度韩国LG-DOW PC CALIBRE

201-10 食品级，注射挤出成型韩国LG-DOW PC CALIBRE

303EP-22 抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度韩国LG-DOW PC CALIBRE

603-6 较高的熔体强度，表面质量高，可将震痕降低至最少韩国LG-DOW PC CALIBRE

621-2 食品接触级，抗冲击性能，耐热性，用途：吹塑瓶子，电器工业韩国LG-DOW PC CALIBRE

1080DVD 实用与标准的CD\DCD光盘制造韩国LG-DOW PC CALIBRE

3010-30 食品级，良好的抗撞击性、耐化学性，透明度中等，超高韧性韩国LG-DOW PC CALIBRE

600-3 高粘度，抗撞击性良好，良好的熔体强度，透明度中等，韩国LG-DOW PC CALIBRE

300-03 食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度韩国LG-DOW PC CALIBRE

300-10 抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度韩国LG-DOW PC CALIBRE

701-15 阻燃，优异的物理性能、加工性能韩国LG-DOW PC CALIBRE

893-10 阻燃，用于不透明物品制造韩国LG-DOW PC CALIBRE 201HP-08 易脱模

PC中文名称聚碳酸酯，系非结晶性热塑性工程塑料，特点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

用途：1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换机、信号继电器及零件等；2、汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃等；3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；4、光学照明：大型灯罩、光学仪器的左右目镜筒等；5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等；6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；7、医疗器材：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器；8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、音带、彩色录象磁带等。

用途级别：

供应韩国LG-DOW PC

302-05：注塑级。提供优越的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

用途：平板、浪板、薄膜和电器产品等。

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.15 %缺口冲击强度:950 拉伸强度:72 MPa

