

# 供应混凝土搅拌站6米长自动洗车房NRJ-6.0

产品名称	供应混凝土搅拌站6米长自动洗车房NRJ-6.0
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	参数:6米长*4米宽*4.8米 功率:11kw 承重车辆:100吨各类工程大车
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

## 产品详情

### 九江混凝土搅拌站6米长自动洗车房选NRJ-6.0

九江混凝土搅拌站6米长自动洗车房产品参数：NRJ-6.0型1.长×宽×高6000×4000×4800mm2.清洗方式，车辆自行3.清洗选择，自动、手动4.冲洗压力,3-4kg/cm<sup>2</sup>5.电源,三相380v 50hz6.功率,11KW7.耗水量,循环用水8.洗车速度,1-2分钟9.启动方式,自动感应/手动10.排泥方式,直排、人工排

尊敬的客户：选择一家正规的生产企业，能让您事半功倍。产品质量靠得住，九江混凝土搅拌站6米长自动洗车房清洗效率高。自然赢得领导的信赖与支持。企业发展靠的是诚信，产品创新靠的是质量，我公司拥有60人安装团队遍布全国各大建筑工地，38人售后团队让您无后顾之忧。统一的物流配送，直达工地，保证了时效性。选择NRJ-6.0全自动封闭式工地洗车棚，工程车辆自动洗车房，愿做您一生的朋友。

公司实力：让客户买到实用耐用好用的工程环保设备 产品介绍： 一、用途 NRJ-6.0全自动封闭式工地洗车棚，工程车辆自动洗车房是依据城管局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、商砼搅拌站，煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和社区进出场所。 二、结构 本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。 三、特点 该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

厂址：郑州市经济技术开发区第25大街联东U谷16号楼4楼北户

联系人：刘经理

NRJ-6.0全自动封闭式工地洗车棚，工程车辆自动洗车房