

食品级 PC 韩国LG-DOW 3010-10

特性：超高韧性，耐化学性，抗冲击性，耐热级。

产品名称	食品级 PC 韩国LG-DOW 3010-10 特性：超高韧性，耐化学性，抗冲击性，耐热级。
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:3010-10 产地:韩国LG-DOW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

厂家(产地)	韩国LG-DOW	牌号	300-10	加工级别	挤出级
特性级别	透明级	销售方式	品牌经销	类型	标准料
密度	1.2	外观颜色	水白色和冰蓝色	熔体流动速率	10

产品参数

性能项目	测试方法	测试数据
	条方数	单据位
	件法据	位
	[
	状	
	态	
]	
物理性能	AS 1.2 g/c	
	T 0 m3	
	M ;	
	D7	
	92	

熔流率 30 AS 10 g/1
0 T 0
癩/M mi

1.2 D1 n
kg 23
8

收流 AS 0.5 %
缩动 T 0-0
率 M .70
D9
55

吸 23 AS 0.1 %
水癢, T 5
率 24 M
hr D5
70

平 AS 0.3 %
衡, T 2
23 M
癢, D5
50 70
%
R
H
M

洛计 AS 73
氏秤 T
硬 M
度 D7
85

R
计 AS 11
秤 T 8
M
D7
85

机拉 AS 24 M
械伸 T 10 Pa
性模 M
能量 D6
38

抗屈 AS 60. M
张服, T 0 Pa
强 23 M
度癢 D6
38

2
71.
断 AS 0 M

裂 T Pa
M
D6
38

伸屈 AS 6.0 %
长服 T
率 M
D6
38

断 AS 15 %
裂 T 0
M
D6
38

弯 AS 24 M
曲 T 10 Pa
模 M
量 D7
90

弯 AS 96. M
曲 T 5 Pa
强 M
度 D7
90

耐 ChAS 45 %
磨 an T
耗 ge M
性 in D1
Ha04
ze(4
10
00
g;
CS
-10
F
wh
eel;
50
0 c
ycl
es)

91 J
悬 23 AS 0 /m
壁 癩, T
梁 3.1 M

缺 8 D2
口 m 56
冲 m
击
强
度

3

无 23 AS 无
缺 癆 T 断
口 M 裂
悬 D2
臂 56
梁
冲
击

87. J

装 23 AS 0
有 癆, T
测 3.1 M
量 8 D3
仪 m 76
表 m, 3
的 To
落 tal
镖 En
冲 erg
击 y

4

热
性 热 0.4 AS 14 癆
能 变 5 T 4
形 M M
温 Pa, D6
度 退 48
火,
4.0
0
m
m
1.8
AS 12 癆
M T 8
Pa, M
未 D6
退 48
火,
4.0
0

m
m

1.8 AS 14 癩
M T 1
Pa, M
退 D6
火, 48
4.0
0
m
m

维 AS 14 癩
卡 T 9
软 M
化 D1
温 52
度 5

5
球 IE 癩
压 C >1
温 60 25
度 59
8-1
6

线流 AS 0.0 cm
形动 T 00 /c
膨 (-4 M 06 m/
胀 0 D68 癩
系到 96
数 82
癩
)

电
气 体 23 AS 2.0 oh
性 积 癩 T E+ m
能 电 M 17 穆
阻 D2 m
率 57

7

介 AS 17 kV
电 T /m
强 M m
度 D1
49

介 60 AS 3.0
电 HzT 0
常 M
数 D1
50

耗 60 AS
散 HzT 0.0
因 M 01
数 D10
50

漏 2.0 IE V
电 0 C 25
起 m 60 0
痕 m 11
指 2
数

UL3.0 UL

其它阻 0 94 HB
燃 m
等 m
级

6
0.5 UL
00 94 V-
m 2
m

1.6 UL
0 94 V-
2
m
m

2.5 ULV-
0m94 2
m

热 2.0 EC 癩
灯 0 60 85
丝 m 69 0
点 m, 5-2
火 5.0 -13
温 sec

度
极 AS %
限 T 26
氧 M
指 D2
数 86
3

6
UL
档 E9

案号 32
78
平均 AS cm
燃烧 T 3
程度 M
D6
35

6
光学折 AS
学射 T 1.5
性能 M 86
D5
42
透射 AS %
率 T 89.
M 0
D1
00
3
雾 AS %
度 T 0.7
M 0-1
D1.5
00
3