

# 创斯瑞兴 耐力板采光罩 上海采光罩

产品名称	创斯瑞兴 耐力板采光罩 上海采光罩
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

## 产品详情

### 采光罩的产品特性

- 1、采光罩透光性：采光罩透光性可达85%，可以和玻璃相比。而且在UV涂层板阳光暴晒下不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为8%。
- 2、采光罩抗撞击：抗击强度是普通玻璃的300-400倍，是一样厚度亚克力板的35倍，是钢化玻璃的3-30倍，用3kg锤以下1米坠下也无裂痕，有不碎玻璃和响钢的美称。
- 3、采光罩重量轻：和玻璃比重量只有它的一半，运输方便、而且还减少了安装以及支撑框架的成本。
- 4、采光罩阻燃：  
PC板自身燃点是650摄氏度，有很好的阻燃性能，自燃时不会出现有毒气体，不会助长火势的蔓延。
- 5、在室外温度为5℃，室内温度为28℃，在室内温度低的时候，材料的表面不会有结露。

### 采光罩优势

PC板重量轻：实心耐力板比重仅为同等厚度玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本；空心阳光板重量更轻，每平米为2KG左右，减小了安装成本。

可弯曲性：我们公司生产的板材，是有进口原材料制作而成，具有很高的可弯曲性，经过加热，可以根

据我们不同现场情况做成不同的形状，采光罩厂家，大大降低了工程的难度。

阳光板防结露：冬天室外温度为零下，电动采光罩，室内温度为20多度，一般的玻璃都会在表面结一层露而我厂的耐力板采光罩表面却不会不结露，不影响采光。

### 采光罩优点

采用PC材料，采光罩重量轻、强度高。采光罩具有其他产品不具备的抗撞击，难以打碎，坚硬度足以。防紫外线，采光性能好，不变色。采光罩的使用寿命可保质10年，室内使用保持时间更长。PC加UV可使板材耐老化达20年之久，耐低温达-45度。

### 玻璃钢采光罩

工业厂房平天窗采光，应采用圆穹形和扁圆形玻璃钢采光罩（以下简称采光罩），亦可采用方锥形、拱形等采光罩。采光罩平面形式应采用矩形或方形。特殊场合可采用其它形式。一般厂房采光罩宜采用便于更换的固定式构造，上海采光罩，特殊要求的厂房可选用开启式结构。一般厂房可采用单层采光罩，寒冷地区或特殊厂房可采用双层采光罩，两层罩连接处必须密封。

创斯瑞兴(图)-耐力板采光罩-上海采光罩由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1（[www.csrznkj.com](http://www.csrznkj.com)）为客户提供“采光罩，采光天窗”等业务，公司拥有“创斯瑞兴”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。