

创斯瑞兴 消防排烟窗价格 甘肃消防排烟窗

产品名称	创斯瑞兴 消防排烟窗价格 甘肃消防排烟窗
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

电动排烟窗系统有哪些技术要求

1、电动排烟窗开窗器必须为电动螺杆式。2、开窗器的工作电压为24vdc。3、开窗器内部应有过载保护功能，消防排烟窗厂家，防止因负载过大而损坏驱动器。4、开窗器必须具备自锁功能，即窗扇在任何情况下停止时，都能够长时间保持其状态。5、开窗器防护等级应为ip65。6、提供国际机构出具的产品质量证书。7、提供该产品近3年内在国内重大项目的清单，及每个项目使用该产品的数量。

排烟天窗的工作原理是：

利用烟雾传感器探测信号，传送至控制器，由控制器指令驱动电机工作，从而打开窗户;同时，电动消防排烟窗，由于热气及烟雾上升的物理性能，以及空气的负压作用，甘肃消防排烟窗，烟雾自然热出窗外。

产品适用范围：现代厂房、超市、商场、生态酒店等工民用建筑采光、通风散热、排烟排尘。机场、火车站、公共汽车站、体育馆、展览中心、网吧等公共建筑。在农业方面，如温室大棚等。

电动排烟窗注意事项

电动排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定。当计算值和本表不一致时，应按两者中较大值确定。层数超过三十二层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于 $30\text{m}^3/\text{h}$ 计算。

创斯瑞兴(图)-消防排烟窗价格-甘肃消防排烟窗由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1 (www.csrznkj.com) 为客户提供“ 采光罩，采光天窗 ”等业务，公司拥有“ 创斯瑞兴 ”等品牌。专注于其它等行业，在安徽 合肥 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。