

# 迪麦格平移内倒系统窗-青岛平移内倒五金源头厂家

产品名称	迪麦格平移内倒系统窗- 青岛平移内倒五金源头厂家
公司名称	青岛国兴五金制品有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:迪麦格 型号:75系列 产地:青岛
公司地址	青岛即墨区孙家庄村南工业园
联系电话	17660686818 18266398669

## 产品详情

### 迪麦格平移内倒特点

美观耐用，操作简单，使用方便，安全可靠，加工简单。

安装方便，多点锁闭，窗扇开启关闭同步平行旋入静音顺畅。

五金件更高档，实用性价比高，内倒通风排水系统综合能力强。

### 独特的开启方式--全新旋开窗

推拉，却优于平开窗的密封性能

窗户在遇强风或强力冲击时，绝无外坠隐患

窗户在开启状态时，不与人体碰撞，外观平整美观大方

隐藏式五金结构，关闭状态无外露更美观

适用于：高档住宅，别墅，高层公寓，办公楼，写字楼等

门窗作为房屋装修过程中非常重要的环节之一，不仅影响整体视觉效果，而且满足了我们对房间舒适、温馨和安全的要求。门窗整合了型材、五金、玻璃和辅材等多种材料，设计中需要考虑美学、结构力学和光热能量的传导控制、噪音的控制、抗风压、气密性、水密性、使用便利性、耐用性和耐候性等诸多因素。

产品需要考虑的因素很多，同时市场的规范程度很差，所以大家在选择门窗时，面临的误区和陷阱会有很多，接下来，我们给大家一些选择门窗的建议。

## 选门窗 首选“断桥铝合金门窗”

大家在选购铝合金门窗时，商家可能会推荐断桥铝合金门窗。因为，铝合金是热的良导体，隔热性太差，影响舒适和环保。在断桥技术出来前，铝合金由于其隔热问题基本退出了门窗选材，断桥技术的出现拯救了铝合金门窗。所以在装修过程中，除非是资金太紧张，一般建议还是使用断桥铝门窗，除了自己舒适外，节能和降低能源消耗也很重要的。

## 选断桥铝还要看“系统”

在断桥铝门窗里还有一个系统门窗的概念，这个是由德国门窗企业率先提出的。通俗来讲，系统门窗在气密性、水密性、隔音、结构强度和使用耐久度等方面较普通的断桥铝门窗有了很大的改善。目前国内比较有名的系统门窗品牌在窗博城一号馆都设有展厅。例如米兰之窗、易欧思系统门窗、沃伦系统门窗、帕斯沃系统门窗、WICONA系统门窗、京港亚系统门窗、绿盾系统门窗等等。也欢迎大家能够来窗博城参观考察，了解产品。

## 选门窗还要看开启方式

住宅门窗的开启方式该如何选择也很重要！常见窗的开启方式有：推拉、外开、内开内倒，平移内倒，上悬等

推拉窗之前非常流行，价格便宜，不占地方，使用方便。但推拉窗最主要的问题是密封性不好，容易漏风漏水，隔音性能非常不佳。外开窗也是用的比较多的一种窗型，主要特点是不占室内空间，但由于外开窗存在安全隐患，存在高空坠落的风险，在国外很少有使用外开窗的，中国的规范也规定7层以上的建筑不能使用外开窗。

在这里，推荐大家安装平移内倒窗，因为内倒时不占用室内空间，窗帘可以开合自如，升降衣架也不会和窗扇冲突；小孩子可以自由玩耍而不必担心头或身体撞到窗角或坠落窗外；内倒时室内通风换气自然，风是从窗的侧边吹进，不直接吹入人的身体，感觉更加舒适；微风小雨时，雨点只会溅到玻璃上而不会溅入室内。平移内倒窗从欧洲开始流行，然后传到中国，已成为家装门窗窗的标配产品。

## 平移内倒开启原理

- 1、 旋转执手向内轻拉滑动使窗扇同步平行旋出。
- 2、 横向拉动执手窗扇支最大面积通风量。
- 3、 往回拉动执手滑动到位窗扇自动同步平行旋入。
- 4、 向上转动执手向内拉窗帘至内倾通风并锁紧。
- 5、 回转执手45度防风制解锁，推拉窗扇关闭。

6、向下转动执手窗扇锁紧。

独特的开启方式——全新旋开窗

1、 推拉，却优越于平开窗的密封性能

2、 窗扇开启面积大，且不占用室内空间 安全性高

1、 窗户在遇到强风或强力冲击时，绝无外坠隐患

2、 窗户在内倒状态时，既能防盗、防水、又能通风透气

3、 窗户在开启状态时，不与人体碰撞 外观平整、美观、大方

1、 隐扇结构，室内分格线条平整统一

2、 隐藏式五金结构，关闭状态时，无外露

3、 适用于：高档住宅、别墅、高层公寓、办公楼、写字楼等

一般在终端零售环节中对门窗五金的选择：

国外品牌的平开窗多数在千元上下。门的五金比较贵一点，门的五金要求比较高，各个品牌差距也比较大，在选择时大家可以多比较一下，不怕不识货，就怕货比货。

门窗细节不容忽视

1、 看拼角

大家都知道，门窗最终质量与加工厂的加工能力有比较大的关系，其中一个重要指标就是拼角。好的门窗角部两个型材的连接，是用铝角码连接，然后用组角机把型材与角码挤压在一起，然后在孔里注射双组分胶，让角码框材固化在一起。常用的低质量做法有：无角码拼接，有角码不打固化胶，或者这是在口上打一点欺骗消费者。此外，还可以通过用手触摸组角的拼缝来判断质量，越平滑的说明组角加工质量越好。

2、 看胶条

为了保证门窗的密封，系统门窗使用了大量橡胶密封件，好的密封件一定是有弹性、色泽黑亮且不易变形的。玻璃框处，好的门窗是使用胶条，有很多厂家是人工打胶的。这都不是标准的好门窗的做法。

3、 看五金

对于门窗来说，五金是最表象的东西，所以很多门窗厂的卖点也都在五金上。五金的质量主要来自于合理的设计、得当的用材和加工精细等方面。一般，国外的品牌，比如诺托（roto）、希美克、丝吉利娅、格屋和索宾客等在中国使用最广。国内比较好的品牌有坚朗、好博，国强五金，瑞美五金等。平移内倒系统五金目前国内有迪麦格品牌。

4、 看玻璃

玻璃一直是家装门窗的一个薄弱环节，占据整个门窗面积的80%，对于门窗功能的实现，占有\*\*\*重要的

作用。

玻璃主要考虑的功能有保温隔热性能、隔音、安全、防砸和隔绝紫外线等，玻璃在经过加工处理后，能得到很多附加功能，但目前这些技术仅有一些大厂能够掌握。有一些点想提醒大家：

\*\*\*、保温隔热主要是依靠LOW-E和中空来实现，LOW-E玻璃分为在线和离线，离线LOW-E性能从低到高分单银、双银和三银，在线LOW-E在性能上约等于单银。一般情况下，三玻两中空和普通玻璃还没有使用LOW-E的单腔玻璃节能效果好；

第二、中空并不增加多少隔音效果，隔热主要是靠中间的夹胶膜片来实现。

那么如何辨别是否使用了LOW-E玻璃呢？一般来说，LOW-E膜在中空玻璃室外片的内侧（第2面），仔细地从侧面看，应该能看到一层淡淡的带蓝色或灰色的膜。另外我还有个独门秘籍，用一个打火机，靠近玻璃看火焰，一个火焰会有三个影子。在有LOW-E膜的那面，第三个火焰影子发淡淡蓝，其他的都发红。而普通玻璃的三个火焰都发红，第三个火焰颜色只是很淡，在光线明亮时还看不到。看下图：

## 5、看色彩

门窗色彩还可以定制。目前市场上除了支持各种颜色的表面处理外，还可以做成木纹形状，添加金属粉增加金属质感等手段。市场认可度比较高的就是铝合金产品了，一般有氟碳喷涂、粉末静电喷镀、阳极氧化和表面贴膜等几种。粉末喷涂虽然便宜，但却满足了最多要求。此外，粉末喷涂在内部做木纹也可以；在验收时，除了满足个性化需求外，验收时还要注意表面喷涂质量、色差、划伤以及掉漆等不合格现象。

隐扇结构，室内分隔线条平整统一

窗户在内倒状态时，既能防盗，防水，又能通风透气

窗扇开启面积大，且不占室内空间，安全性