

艾默生UPS电源UHA3R-0200L价格

产品名称	艾默生UPS电源UHA3R-0200L价格
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	29850.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:UHA3R-0200 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生网络能源有限公司开发的双变换在线式智能化正弦波不间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出适用

于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备等应用场合的不间断交流供电。适用对象

服务器，存储器，网络设备，ATM，VoIP，通讯设备，自动化设备，精密仪器，医疗诊断设备.....

等输入电压精度要求极高的设备。适用场合 中小型数据/通信机房，网络间，营业厅，实验室，仪器室，控制室，办公环境，计费中心，精密控制室，过程控制中心等。产品突出特点

超高功率密度，整机2-3U 超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境

输出功率因数高达0.9，带载量提升20-30% 效率高达92-94% 三相单相兼容，适合多种应用场合

兼容机架/塔式安装方式 支持并联扩展运行(4台) 提供丰富机架选件，方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施 可平滑接入***易睿监控系统 出色的节能环保特性

输入高功率因数高达0.99，实现高电能利用率 整机效率高达92%以上，节能效益明显

满足欧盟RoHS环保指令 ***iTrust UH系列UPS是***网络能源集多年直流不间断电源和交流变频调速电源

开发经验，自主开发设计的符合国际标准的交流不间断电源系统。此系列产品采用业界领先的全数字控制

技术，在提供优异电气性能的同时，充分满足安规及电磁兼容标准，具有完善的智能监控及网络管理

功能。它将为各行业用户提供持久的高可靠性电力保障，并成为新一代的不间断电源的标准产品。UH3

1族的产品是三进单出结构的高频在线式UPS，共有三个型号，额定容量分别为10KVA，15KVA和20KVA

。此结构的UPS产品在输入侧可以充分平衡三相电网负载，输出侧能直接供用户使用，是此容量范围用

户的理想选择. 特点：1、全数字控制，全面提高可靠性; MTBF平均无故障时间（以美军标计算）：

10KVA—20KVA 30万小时 2、智能化网络管理，可实现Internet/Intranet

远程网络监控和1000台以上多区域UPS集中

管理;（配界面图若干，组网图若干，SNMP卡外观图，背面接口图）3、业内的电网适应能力：

（配电网图，带载能力柱状图）相电压120—276VAC，50Hz±10%，320VAC1小时不损坏;

满足恶劣电网环境，160VAC以上满载运行，160VAC—120VAC承载能力线性递减，120VAC可带半载;

4、多级防雷保护，保证网络系统安全运行：（配闪电图，防雷箱图）C级防雷（选件）8/20 μ S 20KA雷击电流；D级防雷（内置）8/20 μ S 6KV/3KA混合波；5、符合国际安规及电磁兼容标准 功率因数>0.95,电磁兼容通过EN50091 6、三进单出产品10—20KVA具有业内独有的缺相工作能力；相电压在 176VAC时，确1相UPS可承担50%负载，缺2相可承担25%负载。

7、智能化电池管理，大幅延长电池寿命。（附放电曲线图，DSP外观图）（1）

电池放电终止保护电压自动调节 根据用户负载大小和放电时间，依据电池不同放电倍率的保护曲线，自动调节终止保护电压，避免电池因长延时放电而损坏。（2）自动均浮充管理

自动进行电池均浮充转换控制，可提高电池充电效率20%，活化电池，延长电池使用寿命30%。（3）

电池容量和故障检测

可判断电池容量，对内置或外置电池接触或连接不良进行自动检测，及时提醒用户解决。（4）

自主均流的可并联充电器（可并联充电器图等）业内款源自通信电源的并联充电器，电流不平衡度小于3%，纹波电流小于20mA，避免充电过程电池发热影响寿命。可根据需要选配扩容，保证长延时UPS系统充电需要。