

负压风机 上海勤诺暖通设备公司 风机

产品名称	负压风机 上海勤诺暖通设备公司 风机
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

防火阀的设置

(1) 为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，风机，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

(2) 厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。

(3) 防火阀应能在温度达到70 时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

金属风管加固有哪些规定?

(1)圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于8mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²均应采取加固措施。

(2)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²、中压、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施。

(3)非规则椭圆风管的加固，负压风机，应参照矩形风管执行。

(4)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，玻璃钢PP风机，暖通工程，水电安装。

风管制作材料有哪些要求?

钢板材料：普通薄钢板要求表面平整光滑，厚度均匀，离心风机，允许有紧密的氧化铁薄膜，不得有裂纹、结疤等缺陷。

镀锌钢板：镀锌薄钢板要求表面洁净，有镀锌层结晶花纹。

铝板材料：表面避免刻划，不应有划伤等缺陷。

负压风机-上海勤诺暖通设备公司-风机由上海勤诺暖通设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海勤诺暖通设备有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!