

混凝土CPSA防水防腐保护剂 复合型防水材料厂家

产品名称	混凝土CPSA防水防腐保护剂 复合型防水材料厂家
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:雨晴防水 型号:CPSA 产地:湖北
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

混凝土CPSA防水防腐保护剂 复合型防水材料厂家 CPSA防水涂料,CSPA混凝土保护剂,CSPA涂料价格 混凝土复合防腐保护剂是一种无色、无味、无毒、可以深层渗透的高科技、环保型的混凝土防水材料。csp a混凝土复合防腐保护剂不只是混凝土防水剂，更是混凝土保护剂，它耐酸耐碱、耐腐蚀，能抵抗高温变化，更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。

适用范围：1.公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗。2.污水处理厂、造纸厂、自来水管道的防腐抗渗、防青苔及生物吸附。3.机场跑道、停车场、机库的防炭化、耐磨。4.军事工程的洞库、人防工程、地下空间的防潮、防腐抗渗。5.水坝、涵洞的防腐抗渗、防炭化。6.制药车间、食品加工车间无菌处理。7.加固、保护和恢复文物古迹，防止古迹腐蚀粉化。

施工步骤：打开本包装前，上下摇晃一分钟。喷涂CSPA混凝土复合防腐保护剂时应选用人工涂刷或低压喷雾器，高压喷雾器会造成浪费。在第一遍涂层还没有完全固化时即可进行垂直方向的第二遍喷涂。

施工方法：

- 1.清洁：清洗表面污染物，做到没有浮土和砂浆。
- 2.干燥：自然干燥。
- 3.喷涂：表面干透后，用喷枪、刷子、滚筒在表面均匀喷涂,直至被处理面完全饱和。
- 4.干燥：自然干燥8小时内不得接触雨水，24小时可进行施工安装。

5.养护：24小时内不沾水、不受污染。适于施工温度0~40℃。

施工条件：

干湿基面均可施工，非常适用于民用建筑高层建筑的地下管廊防水，也可适用于地铁、隧道、水工构筑物等防腐防水抗渗。不得在雨天、雪天、霜冬天、空气湿度大和6级风以上的天气环境下施工，施工后24小时内尽量避免雨水侵袭，否则会影响效果，必要时重新喷涂。

材料用量：

产品每公斤可喷涂基面3-5平方。

注意事项：

- 1.施工温度应在0℃以上。
- 2.开调后的涂料在1小时内用完。
- 3.使用时，请勿将本品搅拌。
- 4.施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠满意的施工效果。

产品包装：

本产品包装分为50公斤/桶，塑料桶包装。

CSPA混凝土防腐保护剂是由合成高分子乳液加入各种助剂、改性材料等加工制成的水溶性防腐防水涂料。CPSA防水涂料,CSPA混凝土保护剂,CSPA涂料价格在一般条件下，对涂布基层起到防腐的作用，延长使用的寿命。该涂料分为底涂和面涂，其液料及粉料固化剂经混合涂布后，反应固化在基层面上形成坚韧的防腐防水涂膜。