

艾默生UPS电源UHA3R-30K详细参数配置

产品名称	艾默生UPS电源UHA3R-30K详细参数配置
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	41800.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:UHA3R-30K 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生UPS电源UHA3R-0300L (30KVA) 详细参数 型号/Model UHA3R-0400L(40KVA) 额定容量/In 40KVA/36000W 输入电压/Input voltage range 380VAC 输出电压/Output voltage range 380VAC/220VAC $\pm 1\%$ 输出频率/Output frequency
市电在50Hz $\pm 10\%$ 内时，输出跟踪市电频率，相位差小于3度；市电超限或电池工作时输出为50Hz $\pm 0.2\%$
内置阀控式铅蓄电池 电压/容量 \times 数量 没有内部电池 -
使用外部电池系统。支持30块，32块，36块，40块。备用时间/Backup time 10分钟到8个小时可选
充电时间/Charging period 10小时 输出插座（国标）接线端子 转换时间/Transfer time 零转换
软件界面/Interface LCD显示 报警系统/Alarm System 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警
可处接其它端口/Other ports USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) 安装方式
机架式/塔式兼容 外置电池模块型号 净重/Net weight 50kg 运输重量/Shipping weight 70kg 主机颜色/Host Color 黑色 听觉噪音/Hearing noise 距设备表面1M处:55 dBA 操作环境/Environment of Performance
温度/0 $^{\circ}$ C-40 $^{\circ}$ C, 湿度/20%-90% 存储高度/Storage height 0-15000m 操作高度/Operation height 0-3000m
电磁兼容要求 IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008 抗扰性满足 ICE/EN 62040-2, 满足IEC/EN 61000-4-5 保修服务/Warranty Service 1年内维修或更换
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考) 断电后供电时间 主机 蓄电池数量 单电池容量(AH)
电池柜数量 电池柜型号 供电30分钟 1台 32 65 1 A32 供电1小时 1台 32 100 1 A32 供电2小时 1台 64 100 2 A32
供电4小时 1台 128 100 4 A32 供电6小时 1台 192 100 6 A32 供电8小时 1台 224 100 7 A32 供电10小时 1台 288 100 9 A32