

# 西安ppr管工地围挡喷淋施工方案

产品名称	西安ppr管工地围挡喷淋施工方案
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

## 产品详情

### 西安ppr管工地围挡喷淋施工方案

围挡喷淋在工作的时候，喷头的设置间隔是多少呢？关于喷头间距，一般情况下喷头与墙面的距离应该是大于7.5厘米，不能超过15厘米，否则达不到相应的效果，喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统，至于喷淋头之间的距离，应该根据情况适时调整！围挡喷淋头之间的标准距离：一般的上喷或者下喷两喷嘴之间的距离不多达3.6米，不大于2.4米。喷嘴离墙边的距离不大于1.8米。明确需参考《自动水柱消防车系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用作消防喷淋系统，当再次发生火灾时，水通过喷淋头溅水盘洒出展开消防车，目前分成弯曲型灭火喷嘴、粗壮型灭火喷嘴、普通型灭火喷嘴、边墙型灭火喷嘴等。再次发生火灾时，消透气通过喷淋头均匀分布洒出，对一定区域的火势起着掌控，少见喷淋头类型有：弯曲型、粗壮型、普通型与边墙型

### 西安ppr管工地围挡喷淋施工方案

随着许多城市的雾霾越来越严重，环境的良好与否越来越受相关部门的关注，要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。