

艾默生UPS电源UHA3R-0400

产品名称	艾默生UPS电源UHA3R-0400
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:UHA3R-0400 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生UHA3R-040040KVA UPS 为三进三出型(三相输入，三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统，共有二个规格，单机额定输出功率为30KVA,40KVA，可4台机器直接并联运行。适用于安装有机房空调的服务器、网络交换机、控制设备机房，保护关键信息设备，完全匹配艾默生易睿TM机房整体方案。

产品特点：

- 绿色电源：UHA3R系列UPS采用IGBT整流技术，输入功率因数 >0.99 ，输入谐波电流 $<5\%$ ，电网污染小，油机适配性好
- 节能高效：整机效率高达95%，支持智能并机，节能效益明显
- 超强带载能力：输出功率因数为0.9，对于新型服务器负载，可比传统UPS可多带12.5%的负载
- 便于安装：支持机架式安装和塔式安装
- 便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行

艾默生UHA3R-0400L（40KVA）详细参数

型号/Model	UHA3R-0300L(30KVA)
额定容量/In	30KVA/27000W

输入电压/Input voltage range	380VAC
输出电压/Output voltage range	380VAC/220VAC ± 1%
输出频率/Output frequency	市电在50Hz ± 10%内时，输出跟踪市电频率，相位差小于3度；市电 超限或电池工作时输出为50Hz ± 0.2%
内置阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量	没有内部电池 - 使用外部电池系统。支持30块，32块，36块，40块。
备用时间/Backup time	10分钟到8个小时可选
充电时间/Charging period	10小时
输出插座（国标）	接线端子
转换时间/Transfer time	零转换
软件界面/Interface	LCD显示
报警系统/Alarm System	电池:明显低电报警 ;过载持续发声报警
可处接其它端口/Other ports	USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡)
安装方式	机架式/塔式兼容
外置电池模块型号	
净重/Net weight	70kg
运输重量/Shipping weight	90kg
主机颜色/Host Color	黑色
听觉噪音/Hearing noise	距设备表面1M处:55 dBA
操作环境/Environment of Performance	温度/0 ° C-40 ° C , 湿度/20%-90%
存储高度/Storage height	0-15000m
操作高度/Operation height	0-3000m
电磁兼容要求	IEC/EN 62040-2 , IEC/EN61000-3-11 , IEC/EN61000-3-12 , YD/T1095-2008
抗扰性满足	ICE/EN 62040-2 , 满足IEC/EN 61000-4-5
保修服务/Warranty Service	1年内维修或更换

常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考)

断电后供电时间	主机	蓄电池数量	单电池容量(AH)	电池柜数量	电池柜型号
供电25分钟	1台	32	65	1	A32
供电5小时	1台	32	100	1	A32
供电1.3小时	1台	64	100	2	A32
供电3小时	1台	128	100	4	A32
供电5小时	1台	192	100	6	A32
供电6小时	1台	256	100	7	A32
供电9小时	1台	384	100	9	A32