

# 供应刮泥机参数 江苏刮泥机参数 新得环保科技有限公司

产品名称	供应刮泥机参数 江苏刮泥机参数 新得环保科技有限公司
公司名称	山东新得环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市昌城镇郭河套村
联系电话	13853696399

## 产品详情

悬挂式中心传动刮泥机结构特点说明：

- 1、悬挂式中心传动刮泥机由耙架、竖轴驱动装置和过扭矩安全装置等组成。
- 2、竖轴下端伸入排泥斗，下轴端紧固着刮泥刀，用以刮排泥斗中的积泥，供应刮泥机参数，以使均匀排出。
- 3、驱动装置为三级立式摆线针轮减速机，用牙嵌式联轴器与竖轴连接。该减速机固定在工作桥的机座上。过扭矩安全装置是安全剪切销，装配在芯片嵌式联轴器中。当运行遇有过扭矩情况下，便切断剪切销，保护整台机械设备，不受损坏。刮泥机参数

设备主要特征

- 1、进水槽采用变断面变流量变水头的设计，保证了进水的均匀性；
- 2、锥形吸泥管，变孔径，变孔距的吸泥孔，使其能在整个池底有比例的均匀收集，一次性将污泥吸净；
- 3、结构新颖，独特轻巧，排泥均匀，运行稳定，过载报警，定制刮泥机参数，运行安全；
- 4、表面负荷高，直销刮泥机参数，动力耗能少，维护方便，江苏刮泥机参数，运行费用低；
- 5、电气控制可根据客户的要求定制，客户可以选择手动、半自动、PLC控制以及远程通讯等功能特性的

## 控制要求。刮泥机参数

BYZBX型全（半）桥式周边传动虹吸泥机其主要由工作桥、传动机构、浮渣漏斗、集泥槽、吸泥管和集泥槽、虹吸管、抽真空系统、中心集电装置、中心支座、出水堰板及浮渣挡板、电控箱等部件组成。

### 1、主梁

主梁采用优质碳钢方钢和型管焊接而成。主梁宽为1000mm，采用Q235A普通碳钢板材及型材焊接而成，主梁整件高度为800mm。主梁分二段或多段制作，池心侧分别于中心旋转支座铰接连接，另两侧分别连接于端梁上，该处在结构设计上排除了三点支承情况下的静不定因素，同时能适应一定范围内由于沉淀池不均匀沉降而造成的池顶高程偏差，确保了吸泥机的正常运行。刮泥机参数

供应刮泥机参数-江苏刮泥机参数-新得环保科技有限公司由山东新得环保科技有限公司提供。山东新得环保科技有限公司（[www.sxdhb.com](http://www.sxdhb.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东新得环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！