

郑州防水土工膜【路通土工】郑州土工膜

产品名称	郑州防水土工膜【路通土工】郑州土工膜
公司名称	河南路通土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市汝河路金域商务5号楼17层
联系电话	13253668687

产品详情

土工膜分为一布一膜和两布一膜，郑州防水土工膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。

防渗性能是衡量垃圾卫生填埋场土工膜是否达到环保要求的主要指标。土工膜通常由连续的聚合物薄层制成，并不是不透水气，只是相对土工织物或填土甚至粘土而言是不透水气的。因此，垃圾卫生填埋场其土工膜主要功能是用来隔断渗滤液和填埋场气体的外泄，防止有害物质污染周围环境。

土工膜是垃圾卫生填埋场防渗工程中运用最广泛的材料，郑州复合土工膜，其运用的部位主要有填埋场底部衬垫、填埋场封场覆盖、渗滤液调节池衬垫等。目前，我国垃圾卫生填埋场中常用的土工膜厚度主要有110mm，115mm，210mm，310mm，315mm。HDPE土工膜的结构型式有光面的和加糙的，适用于不同的场地要求。

河南土工膜生产厂家河南路通期待您的来电。

河南路通土工材料有限公司是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业，公司产品有土工布、复合土工膜、防水板、膨润土防水毯、土工格栅、土工网、排水板、土工格室等。

公司所有产品全部采用国家标准组织生产，产品价格合理，售后服务完善，公司产品广泛用于：公路、铁路、隧道、地下管道建设，垃圾填埋工程、水库盐湖防渗工程以及堤坝建设等。

由于其特性比较优良，不但可以应用于隔水还可以应用于排水设施的建设，给人们的生活带来巨大的方便，良好的均匀的抗撕裂的强度，加强的耐磨性能和隔水性能，让其在各种环境中的使用量不但的增加，总结起来土工膜具有以下优良的特性。

一.其具有比较稳定的化学性能，不管是盐还是酸碱，郑州土工膜，都不会发生化学反应，既不会造成介质的破坏，郑州hdpe土工膜，也不会影响经编复合土工膜的完整性，所以在任何环境中都可以使用这种土工膜。

二.所以排水设置进行使用，由于具有良好的防渗透性，并且摩擦系数比较大，所以不会由于渗透对环境造成严重的伤害。

三.由于具有良好的抗拉力能力，所以土工膜在施工当中不会发生过多的损坏，所以使用寿命是相当长久的，也节省了维护的成本，使生产升本有效地降低。

河南路通土工材料有限公司是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业，公司产品有土工布、复合土工膜、防水板、膨润土防水毯、土工格栅、土工网、排水板、土工格室等。

公司所有产品全部采用国家标准组织生产，产品价格合理，售后服务完善，公司产品广泛用于：公路、铁路、隧道、地下管道建设，垃圾填埋工程、水库盐湖防渗工程以及堤坝建设等。

河南聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范

河南防渗土工膜的膜材为聚乙烯（PE）土工膜（无色），符合《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）等规范的规定，为保证工程质量，优先考虑具备吹膜生产工艺的。

路通聚乙烯（PE）土工膜主要技术控制指标

- 1, 密度 kg/m³ 900
- 2, 破坏拉应力 MPa 12
- 3, 断裂伸长率 % 300
- 4, 弹性模量 MPa 70 在5
- 5, 抗冻性（脆性温度） -60
- 6, 撕裂强度 N/mm 40
- 7, 抗渗强度 48h不渗水 1.05MPa水压下
- 8, 渗透系数 cm/s < 10⁻¹¹
- 9, 联接强度 大于母材强度

郑州防水土工膜-【路通土工】-郑州土工膜由河南路通土工材料有限公司提供。河南路通土工材料有限公司（www.henanlutong.net）位于郑州市汝河路金域商务5号楼17层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前【路通土工】在工地施工材料中享有良好的声誉。【路通土工】取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。【路通土工】全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。