

双臂路灯厂 希科节能 路灯

产品名称	双臂路灯厂 希科节能 路灯
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

太阳能路灯场所颜色

太阳能路灯用在什么样式的场所颜色有很重要的关系，根据人的生活习惯每个地方的景色特点，路灯，人文地理环境来定，我们厂家根据客户不同需求定做各式各样的立杆。

最近我们山东希科节能科技有限公司生产一批农村实用的庭院景观灯，灯杆4米高140变76壁厚2.0mm，表面喷塑中国红颜色，象征着喜庆吉祥安康，双灯头，灯头造型6棱灯笼造型，里面装有led光源，太阳能板做成花瓣的形状，电池用的锂电池固定在太阳能板下面避免被偷走。

山东太阳能路灯厂家，山东希科节能科技有限公司呈上

庭院灯发展到20世纪90年代，被广泛运用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区、公园、广场、私家花园、庭院走廊等公共场所的道路单侧或俩册用来道路照明，提高人们夜间出行的安全性用来增加人们户外活动的的时间，提高生命财产的安全。它还可以改变人们的心情，提高人的情绪，路灯灯杆6米，并且能够改变人的观念，创造一个明暗相间的调色板般的夜晚。白天，庭院灯可以点缀城市风景；夜晚，庭院灯具既能提供必要的照明及生活便利，增加居民安全感，又能突显城市亮点，演绎亮丽风格，以至于沿用至今，已经发展为成熟的产业链

太阳能控制器的使用方法：

- (1) 使用M4螺钉固定可靠的支持控制器或平坦的表面。
- (2) 在连接灯后（注意的主光的极性），用绝缘带包关节连接。

(3) 检查蓄电池电压。首先，它应该是正确的电压控制器，电压范围是不同的就停止工作。当电池电压低于10.7伏，请充电。如某些连接电池，数码管（注意电池极性），如果它是明亮的，双臂路灯厂，这意味着电池的连接是正确的，如果不是，请于极性的连接，打开电缆，并且对电池的损坏。经过UPS的连接，用绝缘胶带。

(4) 检查。首先要检查的是电压，其电压调节器应适用于太阳能电池板，电压范围是不同的就停止工作。如上太阳能电池板所示的连接为，控制器的面板将明亮的灯光“太阳”，如果不是，请检查太阳能电池板的极性连接。)

(5) 该控制器具有两种工作模式：“U”为照明控制方式，60瓦LED路灯，“P”则为正常控制模式，主灯的工作时间设置选项：15小时，1小时 - 一旦短按“SET”键等于一个小时。

双臂路灯厂-希科节能(在线咨询)-路灯由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)位于济南市槐荫区美里湖工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前希科节能在道路灯具中享有良好的声誉。希科节能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。希科节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。