

# 菏泽监控杆厂 希科节能 监控杆

产品名称	菏泽监控杆厂 希科节能 监控杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

## 产品详情

### 国内关于监控立杆制作要求

符合现行国家标准的规定，合格证书，监控杆，碳钢质量使用E43类型电极，电极应符合国家标准的规定，不要使用医学皮肤脱皮生锈或受到影响与潮湿，潮湿影响焊芯焊条，焊丝生锈。焊接尺寸符合设计要求，焊缝金属焊接的表面波，不应影响焊缝的强度，夹渣，flash，烧穿，不融合，弧坑和针洞，没有缺陷，如褶皱和中断。焊接区深度不允许咬肉超过0.5毫米，累计长度不得超过10%的焊缝长度。焊缝宽度小于20毫米，东营监控杆厂，高焊接角超过1.5毫米到2.5毫米，角焊缝高度角应该是6毫米8毫米，焊角尺寸不允许小于设计尺寸

监控立杆既然有如此的重要性，那么在研发制作的时候有哪些需要注意的技术标准或指标呢？

首先是关于监控立杆的制作规格。不同的使用场合监控立杆的制作规格是有很大差异的，这样才能更好的保证在使用中其功能的更好发挥，就像那句话说得：适合的才是的。监控立杆的应用同样也是如此。一般来说，安装在城市道路上用以路面交通监控的监控立杆按照6:1的规格研制，即立杆高六米，臂长为一米，当然，根据具体情况的不同也是可以做一些适当的调整的。

防患于未然，这个需要从摄像机立杆的源头着手，也就是摄像机立杆本身的质量着手。由于摄像机立杆肯定是在室外使用，所以制造其的表面材料就很重要了。只有外表选择又质量保证的元材料，像不锈钢等材料啊，这样摄像机立杆生锈的可能性，就降低了很多。在使用过程中进行维护工作就轻松不少。

第二：就是在安装摄像机立杆的时候，潍坊监控杆厂，需要选择一个合适的位置。尽量选择一个可以让风雨均无法到达的角落。最最忌讳的就是雨水积的地方。所以相关的安装人员一定要注意这个问题，不要让使用者因为摄像机立杆生锈的问题，而对自己的产品产生怀疑。同时这也是延长摄像机立杆使用寿命的一个有效方法。

常用监控立杆?道路监控杆?电子

立杆八角由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。?? 监控立杆及其主要构件应为耐用结构，由能承受一定的机械应力，电动应力及热应力的材料构成，菏泽监控杆厂，此材料和电器元件应采用防潮，无自爆，耐火或阻燃产品。??

监控立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护，镀锌层均匀且厚度不小于55 μ m

。

路灯杆、交通杆多杆合一，标牌路灯的个性化设置，统一了城市交通的风格，形成独特的风景，且节省资源。杆件协调的需要注意的主要包括2方面，一是杆件合并，二是不合并杆件在空间布点上的协调。

杆件合并问题又包括2方面，一是同专业内部的杆件合并，如交通标志可多种交通标志共杆、交通标志与智能交通设施杆件的合并；二是不同专业的杆件合并，如交通杆与路灯杆的合并，即将部分交通标志绑在路灯杆上。

杆件在空间布点上的协调同样也包含2个方面，一是本专业内部的各杆件的点位协调，二是跨专业的各杆件的空间点位协调

菏泽监控杆厂-希科节能(在线咨询)-监控杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)是一家从事“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“希科灯饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使希科节能在道路灯具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！