

## 6米长\*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房上门安装

产品名称	6米长*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房上门安装
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	参数:6米长*4米宽*4.8米 功率:11kw 承重车辆:100吨各类工程大车
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

### 产品详情

#### 6米长\*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房上门安装

6米长\*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房详细介绍1.1 全自动红外感应控制商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房系统是我公司为全球中端洗车机行业单点单控的 PLC控制系统。

此系统具有工作稳定性强，准确度高，安全，静音等优点。1.

采用日本欧姆龙可编程控制器组成的电脑核心部分。2. 采用意大利中间控制器完成所有衔接工作。3.

采用开元公司独有的过载保护及漏电保护装置，实现对所有功能的工作安全。4. 所有电控系统采用 24V 低压电源的所有的控制元器件进行保护。5. 在单一功能出现故障时，配备中央报警系统。6.

整套系统采用变频控制系统。7. 整体走线及各功能区一目了然，方便客户有效管理。8.

刷洗系统及输送系统采用强大的变频装置来控制完成。9

为保证控制系统及整机的安全性，采用零线和地对接的方式来实现。1.2 高压喷水装置：米长\*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房高压喷水系统采用线形喷射装置制造而成，有效保证清洗车辆的压力均衡及喷射面积广，整套系统具有工作稳定，实用性强，工作无噪音等优点。1. 喷射装置采用不锈钢精密制造而成，极大的提高了工作的稳定性和防腐要求，并且外型美观，结构制造精致。2.

整个摆动装置采用连杆式制造而成，大大提高了工作稳定性。3. 摆动装置采用 0.37Kw

的驱动马达来完成整个工作。4. 摆动装置采用驱动结构。5. 采用静音供水系统。6.

高压管线采用高强度压力水管制造。

1.4 底盘清洗：国元底盘冲洗系统配备高压水泵，底盘喷嘴均匀地分布在横架上。

底盘喷管可以有效清洗车底盘上的沥青和污垢。

1.7 轮胎清洁刷洗系统6米长\*4米宽商砼车全自动洗车机，商混车自动洗车房采用国元全新技术设计制造而成，专业清洗轮胎外表面，采用 PE 材料构成的刷洗装置，使用寿命可达5年以上。配备高压喷水系统。采用气动控制系统平行摆动工作原理。配备车辆防撞装置。采用 0.37Kw

驱动马达。采用高强度连接装置。1.8 水循环及水处理设备水处理系统是为了更好的节约水资源，而污水

的二次利用是关键，我公司采用的是水循环系统加水处理设备来解决这个问题。首先要有三个沉淀池，一级沉淀池是为了将水集中，二级沉淀池是系统的重要组成部分，他的作用是泥水分离，使混合澄清、浓缩。其工作效果能够直接影响出水质和水浓度。三级沉淀池后污水再进入水处理设备循环到清洗池。

厂址：郑州市经济技术开发区第25大街联东U谷16号楼4楼北户

联系人：刘经理