

北海粮库密闭门生产优质商家

产品名称	北海粮库密闭门生产优质商家
公司名称	商丘市云龙仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区酒厂路148号
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

粮库保温门简介

粮库保温门是为房屋式的粮食储存库设计的专用门窗。粮库的挡粮板(门)有多种形式，挡粮板安放虽有不方便,但出粮比较的方便。目的是为了粮库中粮食的密闭储存和保温。粮库保温门的形式是采用平开密闭门和钢架构压迫式结构。密闭保温门窗用材质符合GB228-87标准要求的冷弯空腹方钢，粮库密闭门生产，焊接而成的门框和骨架。这样才能保证了门窗的平整性和钢性。密封保温门窗的外面板为0.75mm超厚彩板，内面板厚度为0.6mm超厚镀锌板或者彩板，面板是经过特质压槽成型，内腔填充的保温材料为自熄泡沫板。经过复合、架压、接铆等工序工艺，将外框架、外面板、内面板、保温材料结合在一起成型的。

检查粮情测控系统

粮情测控系统安装应符合《中央直属储备库粮情测控系统技术质量要求》，在正式入粮之前要进行空仓检测调试。布置测温电缆的间距不大于5米，垂直方向点距不得大于2米，在粮面以下、靠近墙壁和距地坪30厘米至50厘米处必须设置测温点。

通风时要充分观测好当时的大气条件，当能满足通风目的的时候，既能保证有较高的效率，又能保证有足够的通风机会。在中国亚热带地区，当室外温度低于粮温6摄氏度、大气的湿度小于当时粮温下粮食的平衡湿度时，就可以进行降温通风。

储备可燃重要物资的大型仓库、基地和其他仓储场所，应根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队，开展自防自救工作。

专职消防队的建设应参照相关标准，在当地机关消防机构的指导下进行。专职消防队员可由本单位职工或者合同制工人担任，应符合国家规定的条件，并通过有关部门组织的专业培训。对于一些大型的仓储

设备厂来说也要有正规的消防组织，以便可以及时自救。

北海粮库密闭门生产优质商家由商丘市云龙仓储设备有限公司提供。这也是一种通风时机和通风目的不协调的错误做法，所以进行机械通风时要“对症下药”，找准原因。北海粮库密闭门生产优质商家是商丘市云龙仓储设备有限公司（ylccsbe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：焦绿军。同时本公司（www.yunlcc.com）还是从事粮库圆形通风口，粮库方形通风口，粮库通风设备的厂家，欢迎来电咨询。