

## 淄博钢质防火门参数今日行情「多图」

产品名称	淄博钢质防火门参数今日行情「多图」
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

### 产品详情

对于防火门又做出了新的相关规定，以保证确定对人们没有任何害处。防火门行业经过十几年的发展，产品和质量都有了很大的改善，产品也有了很大的增加。就在这的基础上国家针对防火门的便准政策重新改善。

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。

B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

防火门防盗门是指门的功能，在一般商场为了隔离火源，很多货位中间都设有苏州防火门防盗门。防盗是指门的安全性，具有防盗功能，例如金属卷闸门。苏州苏州防火门门是一旦发生火源，通过关闭该门，及时的阻止火源扩大。“但我国消防产品市场秩序还较混乱，大量劣质消防产品流入建筑工程和消防系统，导致消防设施形同虚设，造成大量火灾隐患，严重危及公共安全。防火门防盗门具有苏州防火门与防盗双重功能。

锁具有防撬功能，即锁体既有斜锁舌，又可吐出方锁舌，但不许装天地锁。锁及猫眼均要有防火门检测报告，乙级苏州防火门进户门可装门领，钢质防火门参数，甲级不许装。验收时商家须提供苏州防火门型式认可证书，苏州防火门检测报告，金属进户门检测报告。防火门产品定位是指将产品定位为高等级

产品、中端产品还是低端产品，这主要体现在价格与质量上。锁、猫眼的苏州防火门检测报告。

现在市场上有很多不合格的“山寨”产品，一部分店主根本不知道何为防火门，认为只要是钢质的就可以防火，根据检测结果，钢质门的耐火极限只有几分钟，而有的商家竟然明目张胆地把钢质门当作防火门销售，所以大家在购买时一定要严格把关。

目前，防火门发挥作用的时间一般在0.5—1.5个小时，有时甚至可以达到2—3小时，这段时间，防火门能隔烟阻火的作用。使用质量过关的防火门可以抑制扩散和蔓延，为人员疏散逃生和消防灭火救援赢得宝贵时间，如果使用劣质防火门，在宝贵的时间内火势不能得到很好的控制，后果不堪设想。因为这款产品投入到市场之前也已经经过严格的检测程序，在质量上会有所保障。

淄博钢质防火门参数今日行情「多图」由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（[www.hntianrong.com](http://www.hntianrong.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.pffhm.com](http://www.pffhm.com)）还是从事木质防火门，河南木质防火门厂家，郑州木质防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。