

# 胶带拉力试验机定制 岳阳胶带拉力试验机 泰昌仪器直销厂家

产品名称	胶带拉力试验机定制 岳阳胶带拉力试验机 泰昌仪器直销厂家
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

### 拉力试验机

#### 纸张拉力试验机按键故障排除方法

1.对于操作无反应的情况，首先要确定的控制盒的外接电源和传输信号电缆是否连接正确，上升键和下降键如果没有反应，用户可以尝试着按动其他的按键如速度键，返回键，清零键，校准键等其他按键查看其是否有反应，若都无反应大的可能性是外接电源的连线问题，胶带拉力试验机多少钱，如果只是单纯上升与下降不起作用，那么接下来需要就要检查的试验机是否触动了限位防护装置开关，检查确认无误后依然出现上述问题，则说明是仪表盒内部的问题，此时则需要联系厂家，进行下一步的工作。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，岳阳胶带拉力试验机，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，胶带拉力试验机厂家，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

### 拉力试验机

拉力试验机属于什么行业

应变控速率精度：

速率  $< 0.05\%FS/S$ 时，为设定值的  $\pm 2\%$ 以内；速率  $0.05\%FS/S$ 时，为设定值的  $\pm 0.5\%$ 以内；

16、恒力/位移/变形测量范围： $0.5\% \sim 100\%FS$

17、恒力/位移/变形测量精度：设定值  $< 10\%FS$ 时，为设定值的  $\pm 1\%$ 以内；设定值  $10\%FS$ 时，为设定值的  $\pm 0.1\%$ 以内；

18、试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动；

19、试台安全装置：电子限位保护

20、试台返回：手动可以速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；

21、试验定时间自动停车，试验定变形自动停车，试验定负荷自动停车

22、超载保护：超过负荷 $10\%$ 时自动保护；

23、自动诊断功能，胶带拉力试验机定制，定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查，出现异常情况立即进行保护

24、电源功率：2000W

25、主机重量：1250kg

26、电源电压：220V（单相）

27、主机尺寸：1000\*680\*2200mm

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

拉力试验机的具体试验过程

简略来说，外力 $P$ 惹起传感器内应变片的变形，招致电桥的不服衡，然后惹起传感器显示电压的转变，我们经过量测显示电压的转变就可以晓得力的巨细了。

普通来说，传感器的显示旌旗灯号都长短常微弱的，凡间只要几个 $mV$ ，假如我们直接对此旌旗灯号进行量测，长短常坚苦的，而且不克不及知足高精度量测要求。因而必需经过扩大器将此微弱旌旗灯号扩大，扩大后的旌旗灯号电压可达 $10V$ ，此时的旌旗灯号为模仿旌旗灯号，这个模仿旌旗灯号经由多路开关和A/D转换芯片改变为数字旌旗灯号，然后进行数据处置，至此，力的量测告一段落。

胶带拉力试验机定制-岳阳胶带拉力试验机-泰昌仪器直销厂家由济南泰昌仪器有限公司提供。行路致远

，砥砺前行。济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.jntaichangtest.cn](http://www.jntaichangtest.cn)）还是从事抗压试验仪，山东抗压强度试验机，抗压强度测试仪的厂家，欢迎来电咨询。