

抚顺拉力试验机品牌 泰昌仪器品牌 电子拉力试验机品牌

产品名称	抚顺拉力试验机品牌 泰昌仪器品牌 电子拉力试验机品牌
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

拉力试验机的安装使用与维护

可在下钳口丝杆上浇注润滑油，使丝杆与丝杆螺母得到润滑，电脑控制拉力试验机品牌，机座上带有注油孔，是向油池内注入机油润滑蜗杆之间，油池内油液的刻度可用测油针测出，其油池的高油位以下不超过测油针的下部扁部即可。测油针的下端部为油池内油的油位。

油泵的初次运转及试车

按动测力计台面上的按钮即可开动或停止油泵转动。当安装后初次运转或变动电线接头时，都应检查油泵油路是否畅通。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

拉力试验机基础知识

力试验机维护与保养

试验过程中，抚顺拉力试验机品牌，应注意移动横梁的位置，保证良好的试验空间；

丝杠每月应加油润滑，经常检查减速机内润滑油的状况；

请注意保持检测设备的清洁，电子拉力试验机品牌，试验结束后应把现场清理干净；

设备运行过程中出现异常现象，立即按下急停按钮。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

拉力试验机

拉力试验机等各种仪器设备操作规程

1. 使用仪器设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2. 初次使用仪器设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3. 实验时使用的仪器设备及器材，液显拉力试验机品牌，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4. 电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。

抚顺拉力试验机品牌-泰昌仪器品牌-电子拉力试验机品牌由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.taichangyiqi.cn）还是从事纸与纸板耐破度仪，山东纸板耐破度测试仪，纸张耐破度仪的厂家，欢迎来电咨询。