

艾默生UPS电源ITA206K长机详细参数

产品名称	艾默生UPS电源ITA206K长机详细参数
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	8280.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:ITA206K长机 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生 ITA206KL 产品综述

显示面板旋转设计，操作明确简洁，维护便利，智能化电池管理功能，超大充电能力，延长电池使用寿命，支持服务器自动关机功能，提供多种监控端口，满足不同监控需求，提供丰富机架用选件，方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施

艾默生 ITA206KL详细参数详细参数表容量6KVA型号 ITA26KVA输入参数整流器类型IGBT整流额定电压220/380Vac单相三线/三相四线输入电压范围120Vac~276Vac输入频率范围45Hz~55Hz输入功率因数单相 ≥ 0.99 三相 ≥ 0.95 输出参数额定输出功率6000VA / 5.4KW额定输出电压单相220Vac输出频率50/60 Hz +/- 0.1Hz工作方式双变换在线式输出波形正弦波转换时间0ms过载能力125%，额定负载1Min载60s电池和运行时间电池型号免维护密封铅酸电池后备时间30分钟-8小时电池包型号电池典型充电时间8小时电池电压192V系统参数及标准安装方式机架式/塔式兼容整机效率Up to 92%电磁兼容ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008浪涌保护ICE/EN 62040-2，满足ICE/EN 61000-4-5防护类型IP20通信和管理接口端口USB/智能卡槽（干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡）SiteMonitor管理软件控制面板多功能液晶显示器状态管理控制台。有声报警市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次物理指标W435.00 mmD625.00 mmH88.00 mm重量25 KG颜色黑色环境工作环境0 - 40 °C工作相对湿度5 - 95% 无凝露操作高度0-1500米存储温度-5 - 45 °C存储相对湿度0 - 95%存储高度0-15000米听觉噪音距设备表面 1 m 处<50.00 dB保修标准质保3年内维修或更换