

黑龙江液压平台 液压平台厂家 无锡德速自动化设备

产品名称	黑龙江液压平台 液压平台厂家 无锡德速自动化设备
公司名称	无锡德速自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区高运路105号
联系电话	15951581420

产品详情

液压升降机工作原理液压提升设备控制两缸的运动方向。如要使工作台1上升，则换向阀7置右位，泵10排出的液压油经过单向阀9、调速阀8和换向阀7向辅助缸4的有杆腔中供油，此时液控单向阀6被打开，使辅助缸4的无杆腔中的液压油经过液控单向阀6、5流进主缸3的无杆腔中，而主缸3的有杆腔中的液压油则经过换向阀7、二位二通换向阀14和节流阀15流回油箱18中，从而使辅助缸4的活塞杆带动着配重2下降，而主缸3的活塞杆带动着工作台1上升。这一过程相当于将配重2的势能传给了工方法，液压平台公司，将大吨位的构件在地面拼装后，整体提升到预定高度安装就位。

如果升降台的平台使用时间比较长的话，套缸式的升降台难免就会出现一些磨损的状况，在它出现了磨损的状况之后一定要进行及时的检查，如果有零件需要更换的话，就需要马上进行修理或者及时的更换，确保在高空作业的过程中不会因为零部件的问题，给自己的安全带来一些隐患。这时候一定不要想着还能够再熬一段时间，黑龙江液压平台，因为零部件的损耗是非常严重的，它可能会给大家的安全作业造成隐患，也有可能因为磨损了之后，引起其它零部件的磨损这样子，再进行更换的话，成本会更高。

1、使用单位应安排专人操作高空作业平台和就自己单位情况制定出高空作业平台使用细节和安全注意事项，并悬挂于明显位置。电动高空作业平台工作时必须配置专业驾驶员、操作人员，并经过专门培训：根据工作的实际情况，施工完毕后，需在场地上移动高空作业平台，应由专业驾驶员操作高空作业平台车。

- 2、操作人员在每日工作前须先认真检查平台的电气系统、液压系统和机械系统是否正常，检查高空作业平台的工作范围，清除妨碍高空作业平台车回转及行走的障碍物。并将平台上下空载数次，检查有无故障和不正常现象，液压平台厂家，还须注意平台台面停层站准确度有无明显不正常的差距。
- 3、操作人员在工作前将防护栏两端的活动门关牢后鸣铃启动，严禁在防护栏活动门敞开情况下工作。在平台行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止平台，但在正常运行中，液压平台厂家直销，禁止使用急停开关停车。
- 4、操作人员应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载，并禁止超载运行。平台不允许装运等危险物品和禁止在升高时人员攀爬以及人为摇晃。
- 5、操作人员在平台工作中严禁离开岗位和对平台进行揩拭、润滑或者修理工作。当工作完毕后，操作人员应将高空作业平台开到收藏仓库并填写好交接班记录。
- 6、平台发生故障或者有失正常工作时，应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身机械故障时，应立即停止使用，报告管理部门，待修复并进行详细检查后方可使用。

黑龙江液压平台-液压平台厂家-无锡德速自动化设备(推荐商家)由无锡德速自动化设备有限公司提供。无锡德速自动化设备有限公司（www.wxdszdh.com）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡德速自动化设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡德速自动化设备更加美好的未来。