

声屏障施工 仁东丝网 通辽声屏障

产品名称	声屏障施工 仁东丝网 通辽声屏障
公司名称	安平县仁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城东工业园区
联系电话	15612820888

产品详情

声屏障优势：

安装简便：菱镁声屏障自重轻，可装配式施工，通辽声屏障，效率高、工期短，声屏障施工，可节省大量工费；

美观可塑：根据不同需要可采用与金属材料及透光材料组合的结构形式，也可喷涂各种色彩及图案，声屏障板，以达到景观装饰要求。

节能环保：菱镁声屏障所用原材料无害，且生产过程无需高温加热，无有毒气体释放，是国家鼓励发展的环保型产品；

适用范围广阔：根据不同需要可加工生产菱镁隔音板及菱镁吸音板，适用于公路，轻轨，铁路，涵洞，隧道等交通领域和各种工业厂房、车间及住宅小区等领域。

声屏障是我们生活中为了减少噪音污染所采用的一种措施，声屏障公路，其使用效果与设计有着很多的关系。声屏障的水平位置应尽量靠近声源，这样有利于加大屏障阴影区，从而提高其衰减的作用，声屏障越高，其阴影区域越大，对声音的衰减作用也就越大。

但声屏障过高，可能会带来结构、环境和造价等诸多问题，所以声屏障本身不可能建造得过高。在设计声屏障时应该因地制宜，利用地形地貌，提高声屏障的有效高度，获取好的效果。声屏障的形式对声衰减的效果也有很大的影响。如果在声屏障的顶端向声源方向伸出一个挑檐，就相当于将整个声屏障向声源方向移动，可以有效地增加阴影区域的深度和面积。

若周边环境存在着声反射面，则声屏障设计将变得非常困难。在设计声屏障时，首先要考虑周边环境是否有反射面，如果反射面过于复杂，则不应考虑声屏障的手段。

常用的铁路声屏障吸隔声板三类：一类：水泥声屏障（高强水泥声屏障），金属吸音板和透明隔声板。金属吸声板面板采用镀锌金属板，板厚常用0.8-1.0mm，吸声板背板采用镀锌板，板厚0.8-1.0mm;吸声填料采用48kg/m³离心玻璃棉，外包0.1mm厚度的杜邦薄膜。支撑钢龙骨采用镀锌板不小于1.2mm，龙骨横向间距 60mm。铁路透明隔声板透光率 80%，铁路透明隔声板计权隔声量（Rw） 30db。

铁路声屏障立柱（H型钢）

常用立柱规格：100*100*6*8 125*125*6.5*9 150*150*6.5*9

声屏障施工-仁东丝网(在线咨询)-通辽声屏障由安平县仁东丝网制品有限公司提供。安平县仁东丝网制品有限公司（www.rdfangfengwang.com）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，仁东丝网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马少彬。