

热媒泵 铸钢 电动

产品名称	热媒泵 铸钢 电动
公司名称	天津市普瑞特机械泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:电动 型号:BR Y100-65-200
公司地址	中国 天津市 东丽区大毕庄镇跃进路
联系电话	86 022 26791967 15900268603

产品详情

材质	铸钢	驱动方式	电动
型号	BR Y100-65-200	流量	100 (m ³ /h)
扬程	50 (m)		

特点：泵采用软填料密封，具有良好的热态适应性，密封可靠，无泄漏。
 无附加冷却设备，节约运行费用。结构简单，维修费用低。
 性能先进，效率高，体积小，噪声低，能长期稳定运行。泵为轴向吸入，脚支撑结构。

性能参数：

型号model	流量m ³ /h	扬程m	轴功率shaft power	效率%	转速nr/min	配套电机	
						功率 kw	型号model
20-20-100	1	20	0.09	26	2800	0.75	y80m1-2
20-20-125	1.5	22	0.22	30	2800	0.75	y80m1-2
25-25-160	3	27	0.53	30	2900	1.5	y90s-2
32-32-160	6	28	0.85	50	2900	1.5	y90s-2
40-25-160	10	28	1.72	45	2900	2.2	y90l-2
50-32-160	12.5	30	1.90	57	2900	3	y100l-2
50-32-200	18	40	3.92	50	2900	5.5	y132s1-2
50-32-200a	16	32	3.35	42	2900	4	y112m-2
50-32-250	12.5	80	6.2	44	2900	11	y160m1-2
50-32=250a	10	50	6.00	39	2900	7.5	y132s2-2
65-50-160	20	32	3.17	55	2900	5.5	y132s1-2
65-40-200	30	48	6.3	62	2900	7.5	y132s2-2
65-40-200a	25	35	4.0	59	2900	5.5	y132s1-2
65-40-250	25	80	10.3	53	2900	15	y160m2-2

65-40-250a	20	51	5.67	49	2900	7.5	y132s2-2
65-40-315	25	125	18.9	45	2900	30	y20011-2
80-50-200	50	50	9.7	70	2900	15	y160m2-2
80-50-200a	45	40	7.8	63	2900	11	y160m1-2
80-50-200b	40	32	6.37	55	2900	7.5	y132s2-2
80-50-250	50	80	17.1	58	2900	22	y180m-2
80-50-250a	43	60	12.8	55	29002900	18.5	y160l-2
80-50-315	50	125	30.4	56	2900	37	y225l2-2
80-50-315a	45	100	23.6	52	2900	30	y20011-2
100-65-200	100	50	18.4	74	2900	22	y180m-2
100-65-200a	94	44	16.00	70	2900	22	y180m-2
100-65-250	100	80	32.06	68	2900	37	y200l2-2
100-65-250a	95	72	29.00	64	2900	37	y200l2-2
100-65-315	100	125	50.06	68	2900	75	y280s-2
100-65-315a	95	113	45.23	64	2900	55	y250m-2
125-100-200	200	50	35.40	77	2900	45	y225m-2
125-100-200a	178	40	26.60	73	2900	37	y200l2-2
125-100-250	200	70	47.00	80	2900	55	y250m-2
125-100-250a	190	63	41.60	78	2900	55	y250m-2
150-150-200	350	50	60	80	2900	75	y280s-2