

700ZLB 70轴流泵供应商 酒泉700ZLB 70轴流泵 金石泵业

产品名称	700ZLB 70轴流泵供应商 酒泉700ZLB 70轴流泵 金石泵业
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

- 1、可输送清水、轻度污水，介质温度可达40℃，pH值4-10；
- 2、you秀水利模型，制作精良，保证了用户的性能要求；
- 3、双重机械密封，可靠的防止漏水，大型泵因轴向力大，采用专用推力轴承，结构设计合理，润滑充分，散热良好，轴承使用寿命长；
- 4、电机采用F级绝缘，耐高温，设有温度保护、监测、渗漏等报警装置；
- 5、能配套一控二至一控四的控制模式电控柜，可实现出现故障时泵自动关闭、备用泵自动启动；保留故障信号（自诊断）等功能，保证了运行的高可靠性；
- 6、机泵潜入水中，冷却条件好，机泵运行平衡性好，稳定、振动小、噪音低；
- 7、用户可根据需求，设计地下泵站，700ZLB-70轴流泵维修，改善环境风貌；
- 8、泵站规模小，土建、建筑结构简单，投资大为减少，可减省泵站工程造价的30%-40%；

潜水轴流泵日常运用保护的留意四要点

1、潜水轴流泵的拆卸方法：拆卸前要在前后端盖与机座的合缝处用錾子打上记号。由于电机在出厂时的安装是相当合理的，修理后如潜水轴流泵不按原样安装，或许会造成稍有误差而引起转轴不太灵敏。拆卸时要仔细观察绕组的烧坏程度，开始分析烧坏的原因，要留意轻微的扫膛、滚珠决裂等简单看出的毛病。

别的，在拆修潜水电泵点击坏绕组时，要留意保护好铁芯及塑料护圈。假如方法不合适，或

许会使铁芯外涨及伤残，电机在通电时可潜水轴流泵能发生电磁效应而使铁芯振荡、绕组自身振荡，很简单造成绝缘纸、电磁线的绝缘损坏。

2、克己线模要合：嵌线要正确。要嵌好一相后，再嵌另一相，使端部构成“三层平面”，端部必须包扎结实，避免在安装时划伤。

3、要调整好“限位螺钉”的位置，调整时要认真仔细，做倒转子滚动自若，而且空载电流为zui小是zui佳状态。然后必定要将锁紧螺母拧紧。

4、接头的防水绝缘要处理好，酒泉700ZLB-70轴流泵，接头处剥去护套及绝缘层，并铲除铜线表面的漆层、氧化层，绞接后锡焊。然后铲除掉尖角、毛刺及焊液，用聚乙潜水轴流泵烯带半叠包6层，再用涤纶胶粘带半叠包2层，作为机械保护层。

立式轴流泵主要是靠叶片的升力将流体引到出口，是轴向进，轴向出，具有流量大等优点。

1、潜水轴流泵：驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，700ZLB-70轴流泵安装，可以长期浸入水中运行，具有传统机组一系列不可比的优点。

2、由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

3、由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的土建及建筑结构工程，减少安装面积，节约工程造价30~40%。

4、噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

5、潜水电机采用双重或三重机械密封，F级（耐温155。C）绝缘，防护等级为IP68（IEC）。在水力模型方面，我们吸收了国内外同类产品的优点，采用国际上先进的变环量、变轴面速度升力法，独立设计的高效节能、抗汽蚀性能好的新型水力发电模型。可靠性高，700ZLB-70轴流泵供应商，且与传统水泵具有互换性，便于用户选型、使用。

6、操作方便，易于实现遥控和自动控制。采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站来防洪的最彻底的办法，且省去机泵间的长轴和中间轴承，使机组运行更为可靠。

700ZLB-70轴流泵供应商-酒泉700ZLB-70轴流泵-金石泵业由泰安金石泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!