

北京高强耐磨料厂「多图」

产品名称	北京高强耐磨料厂「多图」
公司名称	北京京津伟业建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区工业园166号
联系电话	13661387719 13661387719

产品详情

聚合物水泥砂浆

聚合物水泥砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

产品优点

1、可成倍提高水泥砂浆的粘结力；2、具有极为优良的抗渗性，抗裂性、抗冲击性；3、耐高低温，耐碱性能良好；4、该产品无毒、无害、无污染、属环保产品。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

水泥路面修补料的基本要求

1.1材料修补厚度1mm时，每平方米大约需要材料1kg。1.2水采用无污染水（牲畜可饮用水）。1.3施工厚度3mm以上为宜。1.4施工条件：温度需在5℃以上，雨天不能施工。1.5施工人员须具备一定的水泥混凝土施工的经验，高强耐磨料厂，施工前先了解本材料的使用方法。1.6施工机械：砂浆搅拌机或手动的搅拌工具（手电钻改装），高压水冲洗设备，底面清扫工具，海绵或拖布（吸干多余水分用），铁质的搅拌桶两个以上，抹子若干个。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

聚合物水泥砂浆与高强聚合物砂浆有什么不同

今天我们来分享聚合物砂浆的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助。

在土木工程中，混凝土结构的退化已是一个大难题。混凝土结构的退化通常伴随着混凝土保护层的污染、开裂和剥落。在许多情况下，退化的混凝土结构的可用性成为关注的焦点，有效的办法就是面修补。面修补通常包括移除退化的混凝土然后涂抹新拌的砂浆。修补砂浆是采用特种水泥、精选细骨料和聚合物添加剂合理配比而成的新型多功能双组分改性水泥基修补材料。材料有粗、细两种，粗料作打底用，细料可做面料。

一、产品用途

1、适用于混凝土面，包括结构面、地面的修补材料；2、适用于新型墙材面、板材面等的批刮材料；3、广泛应用于高速公路和高架桥、海上混凝土建筑物、新旧建筑物等的修补材料。

二、产品特点：

1、降低水敏性，高抗渗性，耐化学性能好，环保无害；2、抗折抗压强度好，耐磨性好，工作性能好；3、高强的粘着力，低收缩性，容易批刮平整。

三、基面处理

1、确保基底面上清洁干净，无油污、脱膜剂、浮尘和松散物等污渍，并湿润表面至无明水为准。2、必须确定底材结实平整，基底缺陷应事先修补。3、如基面呈蜂窝状应事先清除，基面有裂纹需做成V型槽状，若有暴露钢筋必须彻底清洁并做防锈处理。

四、搅拌：

先将乳液倒入容器中，再按比例慢慢加入干粉，然后用电动搅拌器低速充分搅拌，边倒粉边搅拌至均匀无颗粒、无沉淀即可使用。（切勿另外加水）

北京高强耐磨料厂「多图」由北京京津伟业建筑材料有限公司提供。北京京津伟业建筑材料有限公司（www.bjjjweiye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！