

# 钢架楼梯厂家 卓楷铁艺铝艺加工 黄冈钢架楼梯

产品名称	钢架楼梯厂家 卓楷铁艺铝艺加工 黄冈钢架楼梯
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

## 产品详情

### 楼梯板的应用

#### 应用

现代民用建筑楼梯多采用板式楼梯，其美观，施工方便。但对于抗震设防来讲，板式楼梯的刚度不如梁式楼梯，如果楼梯板厚度不足，容易在地震水平力作用下产生压弯受力而屈服断裂，造成重大人员伤亡。因此，汶川地震后修订的建筑抗震规范要求楼梯构件必须参与结构模型整体分析。若考虑压弯受力，板式楼梯的楼板要求比较厚，加大自重荷载，浪费材料，不经济。近来一些民用和商用建筑大型楼梯也开始采用梁式楼梯，因为其受力合理，在参与结构整体分析并满足抗震要求情况下，与板式楼梯相比，具有更多的合理性和经济性。工业建筑多数采用钢楼梯，均为梁式楼梯或悬挑楼梯。

### 楼梯形式

楼梯按梯段可分为单跑楼梯、双跑楼梯和多跑楼梯。梯段的平面形状有直线的、折线的和曲线的。

单跑楼梯最为简单，适合于层高较低的建筑；

双跑楼梯最为常见，钢架楼梯制作，有双跑直上、双跑曲折、双跑对折（平行）等，适用于一般民用建筑和工业建筑；

三跑楼梯有三折式、丁字式、分合式等，多用于公共建筑；剪刀楼梯系由一对方向相反的双跑平行梯组成，或由一对互相重叠而又不连通的单跑直上梯构成，剖面呈交叉的剪刀形，能同时通过较多的人流并节省空间；螺旋梯是以扇形踏步支承在中立柱上，虽行走欠舒适，但节省空间，适用于人流较少，使

用不频繁的场所；圆形、半圆形、弧形楼梯，由曲梁或曲板支承，钢架楼梯厂家，踏步略呈扇形，花式多样，造型活泼，富于装饰性，黄冈钢架楼梯，适用于公共建筑。

## 楼梯坡度

楼梯坡度的确定，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。

梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上，专用楼梯一般取45度-60度，室内外台阶的坡度为14度-27度，钢架楼梯工艺，坡道的坡度通常在15度以下。一般说来，在人流量较大、安全标准较高，或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些，仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯，坡度可以陡些，但最好不超过38度。

钢架楼梯厂家-卓楷铁艺铝艺加工-黄冈钢架楼梯由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。钢架楼梯厂家-卓楷铁艺铝艺加工-黄冈钢架楼梯是湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（[whtiey.com](http://whtiey.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（[www.whtiey.com](http://www.whtiey.com)）还是从事武汉铁艺，武汉铁艺大门，武汉铁艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。