

山东巨洋防水 sbs防水卷材规格 林芝sbs防水卷材

产品名称	山东巨洋防水 sbs防水卷材规格 林芝sbs防水卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

SBS防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，以SBS作改性剂，林芝sbs防水卷材，两面覆以隔离材料所制成的建筑防水材料。

适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。

-5度片岩黄沙SBS防水卷材

SBS改性沥青防水卷材在防水施工中是应用最广泛的卷材品种，sbs防水卷材厚度规格，片岩SBS防水卷材是越来越多的人亲睐的选防水卷材，每个用过山东巨洋国标4mm片岩SBS防水卷材施工单位对其施工效果都非常满意。

卷材防水的防水机理

卷材防水的防水机理：防水卷材以沥青、改性沥青、合成高分子材料制成的具有一定厚度的致密材料。具有不透水性，在一定水压范围内可有效地隔绝水的渗透。通过建筑物的迎水面或背水面铺贴防水卷材，以及防水卷材与卷材之间用条胶粘剂紧密连接和相应的构造措施，sbs防水卷材价格，可形成具有一定厚度、均质、连续的被膜起到建筑与水的隔绝作用。同时，因为卷材有一定的耐候性，在自然条件下造成的微小变形，卷材可发挥其延伸则不裂、不断、从而保证了防水层在一定时间、变形范围内的防水效果。

SBS防水卷材施工方法之：热熔法

所谓热熔法施工是指以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层，当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近融化，此时将卷材向前滚动便可与基层粘结，热熔卷材厚度应。

注：热熔法施工气温不宜低于 - 10 。

全熔：卷材底部全部热熔，一般用于卷材之间的粘结，特殊情况下也用于基层的粘结。

点熔：部分热熔卷材底面，sbs防水卷材规格，使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设，这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法，应注意调节火焰大小和速度，融化面不能流淌或烤透，并用压辊压实。