## 25mm玻镁复合板风管 玻镁复合板风管 汇恩特琦20年新款

产品名称	25mm玻镁复合板风管 玻镁复合板风管 汇恩特琦20年新款
公司名称	山东汇恩特琦科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区崇德四大道666号
联系电话	13406882657 13406882657

## 产品详情

氯化镁和氧化镁克分子量配比是有科学依据的,玻镁复合板风管品牌,是要根据氧化镁的活性镁含量的测定来确定氯化镁的用量。但是不合格产品生产企业不知道氧化镁活性含镁量的测定,更不知道摩尔比的合理值。只知道氧化镁加卤水,玻镁复合板风管供应商,固化后成风管。其风管剩余氯离子含量大,遇上潮湿的空气环境易返卤,软化系数低,使用寿命短。软化系数是风管板浸水48h后的强度与不浸水的强度之比,比值越大,软化系数就越大,使用寿命就越长。科学配方的风管板软化系数可在90%以上。不具备生产条件的企业生产的风管板软化系数在75%以下,使用寿命令人担忧。

下面小编为大家介绍一下玻镁复合风管的优点:

- 1.超越的保温性能,玻镁复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。
- 2.提高室内空气品质,玻镁复合风管不生锈,不发霉,25mm玻镁复合板风管,不积尘,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。
  - 以上就是对玻镁复合风管优点的介绍,有关于玻镁风管的问题,欢迎致电我们公司!

玻镁复合风管与其它风管系统采用的法兰连接不同,玻镁复合板风管,采用的是通过平口对接,风管接口处内衬法兰片用自攻螺钉固定,加强接口的强度,风管制作链接简易快捷,保证接口处无纤维脱落和减少漏风。根据风管的宽度使用镀锌圆钢或内壁法兰框等加固法。当正压超过500Pa以上时,可采用组合加固法,经过加固处理的风管,其较大正压可达1500Pa以上。

## 25mm玻镁复合板风管-玻镁复合板风管-

汇恩特琦20年新款由山东汇恩特琦科技发展有限公司提供。25mm玻镁复合板风管-玻镁复合板风管-汇恩特琦20年新款是山东汇恩特琦科技发展有限公司(www.tybmfg.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。