

25mm玻镁复合板风管 玻镁复合板风管 汇恩特琦20年新款

产品名称	25mm玻镁复合板风管 玻镁复合板风管 汇恩特琦20年新款
公司名称	山东汇恩特琦科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区崇德四大道666号
联系电话	13406882657 13406882657

产品详情

氯化镁和氧化镁克分子量配比是有科学依据的，玻镁复合板风管品牌，是要根据氧化镁的活性镁含量的测定来确定氯化镁的用量。但是不合格产品生产企业不知道氧化镁活性含镁量的测定，更不知道摩尔比的合理值。只知道氧化镁加卤水，玻镁复合板风管供应商，固化后成风管。其风管剩余氯离子含量大，遇上潮湿的空气环境易返卤，软化系数低，使用寿命短。软化系数是风管板浸水48h后的强度与不浸水的强度之比，比值越大，软化系数就越大，使用寿命就越长。科学配方的风管板软化系数可在90%以上。不具备生产条件的企业生产的风管板软化系数在75%以下，使用寿命令人担忧。

下面小编为大家介绍一下玻镁复合风管的优点:

- 1.超越的保温性能，玻镁复合风管直接复合了保温材料，不需再一次保温，风管热传导系数小。保温性能佳，减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。
- 2.提高室内空气品质，玻镁复合风管不生锈，不发霉，25mm玻镁复合板风管，不积尘，无臭味，不会产生粒状、气状污染物及生物气胶，能提高室内空气品质。

以上就是对玻镁复合风管优点的介绍，有关于玻镁风管的问题，欢迎致电我们公司！

玻镁复合风管与其它风管系统采用的法兰连接不同，玻镁复合板风管，采用的是通过平口对接，风管接口处内衬法兰片用自攻螺钉固定，加强接口的强度，风管制作链接简易快捷，保证接口处无纤维脱落和减少漏风。根据风管的宽度使用镀锌圆钢或内壁法兰框等加固法。当正压超过500Pa以上时，可采用组合加固法，经过加固处理的风管，其较大正压可达1500Pa以上。

25mm玻镁复合板风管-玻镁复合板风管-

汇恩特琦20年新款由山东汇恩特琦科技发展有限公司提供。25mm玻镁复合板风管-玻镁复合板风管- 汇恩特琦20年新款是山东汇恩特琦科技发展有限公司（www.tybmfg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。