

克鲁勃PDP 40合成润滑油 克鲁勃检测报告 青岛克鲁勃

产品名称	克鲁勃PDP 40合成润滑油 克鲁勃检测报告 青岛克鲁勃
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERFLUID DHL 2-2100

克鲁勃润滑脂, KLUBERFLUID DHL 2-2100

说明：DHL是Klüberfluid 2-2100技术的有机硅产品的免费润滑的原料烧结金属滑动轴承受高温和低温。由于特殊产品配方和添加剂，它涵盖了大温度范围，提供良好的防腐性能，在许多情况下甚至不能用于终身润滑的影响烧结金属滑动轴承。

应用范围：该产品用于烧结在精密金属滑动轴承，汽车，电气工程和家用电器。

应用说明：2-2100 Klüberfluid DHL是适用于真空浸泡过程中，以填补烧结金属平原的毛孔轴承。避免过滤通过非常细的网目尺寸。我们建议搅拌浸浴前开始浸渍工艺。烧结延长使用寿命金属轴承，微型ZELLA的GTK055，准备使用的产品，可围绕轴承充分应用传统的自动测光系统。

克鲁勃KLUBEROIL 4 UH1-1500 N食品级润滑剂 克鲁勃4 UH1-1500N食品级润滑剂, Klüberoil 4 UH1-1500 N, 20L Klüberoil 4 UH1-32 N...1500 N oils (150 220 320 460 680 1000 1500)

Synthetic lubricating oils for the food-processing

and pharmaceutical industries

描述

Klüberoil 4 UH1-32...1500 N油食品加工润滑剂和制药业。

他们满足的要求德国法律管辖的食品和相关辅助设备（5秒。LMBG，第1句1）和美国的要求载于秒的指

引“21 CFR178.3570FDA法规”符合要求经NSF H1注册。Kl ü beroil4架UH1-68...1500
N油满足电要求。何时测试根据FZG齿轮试验钻机DIN51354，第2部分，的A /8,3/ 90，油呈划伤负载>12和
具体损失重量<0.2毫克/千瓦时。特别制定了在使用食品加工和制药行业，这些润滑油展出良好的抗磨和
极压性能以及lowtemperature的特点

克鲁勃KLUBERSYNTH CTH 2-260

型号：synth CTH 2-260

英文名称:Klubersynth CTH 2-260

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：1L/600 20L/3900 200L/29000

类型：高温链条油

宝贝描述：

Kl ü bersynth CTH 2-260高温润滑油支架在纺织行业

说明：Kl ü bersynth CTH 2-260是一个特殊的提供高温油,即使在可靠的润滑温度下增加负载。它是一种先
进的产品基于现有的高温油。Kl ü bersynth CTH2-260只在高温蒸发损失轻微温度和 -
提供的摩擦点总是覆盖用油膜 - 不构成任何漆状残留物。此外，Kl ü bersynth CTH2-260溶解糊状废油残基
它保持润滑点高品质的润滑。它还具有良好的传播特性从而确保润滑是迅速形成。

应用：如前所述，Kl ü bersynth CTH 2-260是一种先进的产品基于现有的高温油，它具有改进的性能可替
代链克鲁勃目前油润滑可用在高的连锁经营温度。这适用于所有类型的oillubricated拉幅链，例如-
滚子链- 链或球支持的剪辑联合润滑轴承链条轴承，左和滑轨- 用结合幻灯片链润滑滑轨，链条链环节和
螺栓的均衡框架，单层支架，动物的框架，循环干燥机，花彩轮船，涂料厂。

从现场测试结果及实际应用：

- 改进的粘温关系，其特点是由高粘度指数，结果更好的冷启动机器的性能和降低功耗。
- 提高传播特性确保摩擦快速润湿尤其是连锁点，离开了。
- 产品显示了良好的粘附和足够的蔓延物业长期的机器。
- 链弄脏是由于残油减少，从而提供扩展连锁清洁的间隔时均匀，正确运用。
- 独立于冷凝水残留摩擦点 - 根据各自的产品。

包装规格：20L,200L