

铁皮排烟通风管道价格 红升通风管道 保定铁皮排烟通风管道

产品名称	铁皮排烟通风管道价格 红升通风管道 保定铁皮排烟通风管道
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

在安装作业现场要划定作业区，设安全标志，非作业人员不得入内。进入施工现场的人员，要穿戴好防护用品。工作服应做到袖口紧、腰身紧、裤脚紧。在工作中，作业人员应使用安全梯上下管子。高处作业应该设作业平台或者脚手架，作业平台、脚手架各节点的连结必须牢固、可靠。作业平台宽度应满足施工安全要求，在平台范围内应铺满、铺稳脚手板。作业平台、脚手架在使用中应设专人随时检查，发现变形、位移应及时采取安全措施并确认安全。一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。

车间铁皮排烟通风管道设计时要考虑到焊接是一种劳动强度比较大的工种，且在焊接工艺过程中会产生大量的有毒金属烟雾、电焊尘、有害气体、辐射热、光污染，严重影响工作人员和周边人员身体健康，因此必须对焊接车间进行通风换气，排除和稀释有害物，建立良好的焊接环境。

清苑县红升通风管道加工厂是一家专业的铁皮排烟通风管道安装厂家，欢迎来电咨询合作，我们竭诚为您服务。

铁皮排烟通风管道的安装准备工作：部件安装前应进行如下检查，经检查合格并填写有关验收资料后方可进行安装：

1、各类阀门制作应牢固，调节制动装置应准确灵活、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应大于等于2mm，材料选用应符合规范要求。

2、风口表面应平整，偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，矩形风口对角线之差 $\leq 3\text{mm}$ ，圆形风口任意正交两直径的允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。

3、风口各转动部分应灵活，叶片或插板应平直，叶片内距应均匀，散流器的扩数环和调节应同轴，轴向间距分布匀称，叶片等启闭应完全，人防密闭阀方向与冲击波相准确，不可装反，叶片全开或全闭，不可作调节风量之用。

4、柔性短管人防滤毒系统选用橡胶型，其他选用三防防火帆布，各吊、支、托架，应平整牢固，焊缝饱满，抱箍的圆弧应均匀。

安装铁皮排烟通风管道，就找专业的通风管道厂家，红升通风管道竭诚为您服务。