

# 加厚玻纤绝缘管 龙口国荣绝缘材料 玻纤绝缘管

产品名称	加厚玻纤绝缘管 龙口国荣绝缘材料 玻纤绝缘管
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

## 产品详情

硅橡胶绝缘套管的详细描述：

产品特点：

柔软性好、耐电弧、耐电晕

-耐 高 温：260

-耐 电 压：2.5-10KV

-工作温度：-60 ~ 200

-耐 腐 蚀：耐酸、耐碱、化学试剂、耐油

产品用途：

广泛应用于家用电器、电子变压器、通讯、汽车、船舶、化工制造等行业

多年来，龙口国荣绝缘材料凭借高品质效率高及优质的服务赢得了沿海、东北等地区客户的长期合作关系，玻纤绝缘管，并一直为十几家大型外资企业做定向的配套服务。

性能参数:Properties 性能Properties 要求(Specification Requirement) 连续使用温度范围(Continuous Operating Temperature) -60 ~ 200 冷弯曲(Cold bend) 无裂纹(no cracking) 热老化(Aging Test) 260 6小时

无裂纹水平燃烧(Horizontal Flame Test) < 30S 燃烧(VW-1)Flame Retardance) < 30S 体积电阻率(Volume Resistance) 1011 .CM 耐温性(Temperature Endurance) 260 ± 2 168小时 1/2原电压值  
水解稳定性(Submerge Water Test) 不发粘不变形不软化 (no changes)

## 热缩套管特点

热缩套管特点材质、特性和用途：该产品具有柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。

采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子辐照交联、连续扩张而成。广泛应用于电线端部、线束、电子器件防护、电线连接、焊点保护和绝缘处理。

起始温度(shrink temperature)在90 连续使用温度(Temperature Renge)在-55 -125

径向收缩率(Radial Shrinking Ratio)大于等于50%轴向收缩率(longitudinal shrinking ratio)小于等于5%

扩张强度(Tensile Strength)大于等于14Mpa老化 ( Aging ) 158.0 ± 1.0 ° 放置7天 7Days Air Cren  
at158.0 ± 1.0 过134.0 ± 1.0 ° 放置60天 60Days Air Cren at134.0 ± 1.0

老化后的扩张强度(Tensile Stength after Aging)大于等于10Mpa

老化后的断裂伸长率(Elongation after Aging) 200%

体积电阻率(Volume Resistivity) 10 . cm击穿强度(Dielectric strength) 25KV/mm

阻燃性(Flammability)VW-1

加厚玻纤绝缘管-龙口国荣绝缘材料(在线咨询)-玻纤绝缘管由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。龙口市国荣绝缘材料有限公司 ( www.lkgr.net ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!