

娄底无声破碎剂公司联系方式

产品名称	娄底无声破碎剂公司联系方式
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

自从日本和我国先后研制成功嘉泽无声破碎剂后，在石材矿山上，采用凿岩机钻孔，灌入嘉泽无声破碎剂（简称嘉泽SCA破碎剂）浆体，经8~24h，就可把岩石切割开来，基本无损伤，荒料的整量小，成材率大大提高。这种方法适合于整体性较好的矿体，投资小，设备简单，工人操作易于掌握，开采成本也低。现今，我国部分石材矿山开采都采用这种石材荒料无声切割技术。

长沙嘉泽建材科技有限公司研发生产的的无声破碎剂，无声膨胀剂等系列专业岩石开采、钢筋混凝土破碎剂生产厂家，厂里已经有十几年的生产经验，无声破碎剂公司联系方式，长沙嘉泽建材对自己的产品非常有信心，并且能为您在工程施工上面排忧解难而感到非常欣慰。公司产品被广泛应用于全国各个工程领域，矿井施工、人防工程、基坑施工皆可适用。

长沙嘉泽建材科技有限公司专业提示药剂搅拌的方法：根据季节及气温选择相适应的嘉泽HSCA破碎剂型号药剂，按实际膨胀剂用量多少，将粉末状药剂与水倒入盆中混合在一起迅速搅拌成具有流动性的稠浆为止。对于从上往下钻的垂直孔，水与药剂的重量之比一般为0.34比1。例如，5kg的药剂兑1.7kg的水。对于水平孔、斜孔以及从下往上钻的垂直孔，水与药剂的重量之比一般为0.28比1。一般情况下，水的温度应该与气候温度一致。反应效果不理想，通常都与气候温度有关。如果气候温度低于0℃，建议在混合前对水进行加热至20~30℃。搅拌时可用木棍或手提式搅拌机搅拌，待搅合均匀，使之成为流质糊状或胶泥状后，迅速倒入孔内即可。搅拌时应将药剂慢慢倒入已经配兑好的水中，而不是将水慢慢倒入药剂中。在倒入时应不停地搅拌。倒入和搅拌的速度要快，从药剂加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在5-10分钟以内，否则易冲孔。

娄底无声破碎剂公司联系方式由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司（www.csjaze.com）是从事“无声膨胀剂,岩石破碎剂,无声破碎剂,静态膨胀剂,岩石膨胀剂等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：欧阳经理。