

# 南阳净化工程施工 净化工程施工单位 慧光净化

产品名称	南阳净化工程施工 净化工程施工单位 慧光净化
公司名称	河南慧光净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号
联系电话	18939252055

## 产品详情

1、食品工业对人员、物料的动线有明确的规定，不可交叉流动，物料流动需设置专用的物料传递口或传递门；人员流动需走专用的人员通道。

2、按照生产工艺和卫生、质量要求，划分洁净级别，具体级别及要求：

食品厂房洁净级别及换气次数：

洁净级别 尘埃数/? 活微生物数/? 换气次数/h

0.5um 5um

10 000级 350 000 2 000 100 20次

100 000级 3500 000 20 000 500 15次

慧光净化公司凭借多年净化的专业经验，在全国各地的生物工程、医药卫生、食品工业等高新技术产业等领域中，设计承建了各种不同类型的净化厂房、无尘车间及无菌室。

风淋室是无尘车间的主要净化设备，它的作用主要是处理环境空气经过初效过滤器，由专用风机压入静压箱，再经过高效过滤器过滤后，从出风面吹出高速洁净气流，洁净气流以高速风速由可旋转的喷嘴喷射到人身或货物上，有效而迅速的清除附在衣服或货物上的尘埃粒子。风淋室外箱体多采用冷板喷塑制作，内胆可分为201不锈钢或301不锈钢材质，它们两者到底有哪些区别呢？

慧光净化公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

(1)、无尘净化车间回风系统要安装，回风口，过滤初效器，中效回风箱。(2)、无尘净化车间进风系统要安装，新风过滤箱，中央净化空调（中央净化空调要分为初效/中效/高效三个过滤段）末端有高效送风口。有必要时还装有净化增压箱。(3)、人和货物进入无尘净化车间须经过，风淋室，货淋室，传递窗主要传递小物品。(4)、进入无尘净化车间之前先进入缓冲区，缓冲区门安装电子互锁，更衣处放置洁净储衣柜，空气清新机。(5)、在无尘净化车间内局部需要达到10-1000级地方安装垂直层流工作台，层流罩（FFU），洁净棚（可移式净化工作棚），自净器。测洁净室洁净度用，激光尘埃粒子计数器。

慧光净化公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。