

# 废气处理报价 婷宇环保设备有限公司 废气处理

产品名称	废气处理报价 婷宇环保设备有限公司 废气处理
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

## 产品详情

关于有机废气处理设备的选择需要掌握的资料，下边婷宇环保小编为您简单介绍一下

污染物质浓度水平：待处理有机废气的有机物浓度是影响选择废气处理系统选择的主要因素。

直燃式氧化器能够处理大多数浓度范围的碳氢化合物，从十亿分之一的浓度水平到纯碳氢化合物蒸气。如果有机废气浓度超过 25%，特别考虑要执行措施来防止从氧化器到废气来源的回火。这种能处理大浓度范围的弹性能力的代价是这种型式氧化器的高燃料成本。

蓄热式和热回收式的氧化器都限制被处理有机废气的浓度必须少于 25%：对于蓄热式系统，此限制是由于存在热失控的危险。对于热回收式系统，是怕热回收器被损坏。解决方法可以是往有机废气中掺入空气以降低浓度或做更多的热回收。

污染物质的类型：

当有机废气中含有高浓度的可转化有机酸的物质（如氯，氟，硫和卤素）时必须特别小心。他们会对设备造成严重的腐蚀或令催化剂中毒。

### 废气处理设备多介质催化氧化工艺废气处理原理

水吸收法废气处理原理：利用臭气中某些物质易溶于水的特性，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围：水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点：高达废气处理设备工艺简单，管理方便，设备运转费用低 产生二次污染，废气处理报价，需对洗涤液进行处理。

高达废气处理设备多介质催化氧化工艺废气处理原理：反应塔内装填的固态填料，填料内部复配多介质催化剂。当恶

臭气体在引风机的作用下穿过填料层，与通过喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触，并在多介质催化剂的催化作用下，恶臭气体中的污染因子被充分分解。高达废气处理设备适用范围广，尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气，废气处理，对疏水性污染物质有很好的去除率。优点：占地小，投资低，运行成本低；管理方便，即开即用

### 喷漆废气处理水喷淋法

现在贵司喷漆的水帘柜，已选用室内废气处理的预处理初级喷淋，其原理是通过将水喷洒废气，将废气中的水溶性或大颗粒成分中的有些沉降下来，废气处理厂，到达有些污染物与洁净气体别离的目的。但仍有有些废气中的水溶性或大颗粒成分被从顶楼排放。东莞环保公司此法虽经济适用，但不能去掉悉数漆雾，更不能到达去掉异味的作用。

废气处理报价-婷宇环保设备有限公司-废气处理由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司（[www.gdtingyu.com](http://www.gdtingyu.com)）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，婷宇环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。