

铜带分剪加工 铜带 正华铜业

产品名称	铜带分剪加工 铜带 正华铜业
公司名称	苏州正华铜业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区东富路58号
联系电话	13739177722

产品详情

高强度铸造铍青铜合金，经热处理后不仅具有高强度，很高的硬度而且具有耐磨、耐蚀的优点，优良的铸造性能，铍青铜合金适用于制造各种模具、耐磨件如凸轮、齿轮、蜗轮、轴承等。高导电铸造铍铜合金，经热处理后具有较高的导电率和导热率，紫铜排，铍铜合金适用于制造开关零件，铜排，强接触和类似的载流元件，制作电阻焊的夹钳、电极材料和塑料模具、水电连铸机结晶器内套等。

3.紫铜系列棒材产品每米理论重量 (kg) 直径 (mm) *直径 (mm) *0.007

黄铜系列棒材产品每米理论重量 (kg) 直径 (mm) *直径 (mm) *0.0067

六角紫铜系列棒材产品每米理论重量 (kg) 对边距离 (mm) *对边距离 (mm) *0.008

六角黄铜系列棒材产品每米理论重量 (kg) 对边距离 (mm) *对边距离 (mm) *0.0074

4.紫铜系列管材产品每米理论重量 (kg) (外径-壁厚) (mm) *壁厚 (mm) *0.028

黄铜系列管材产品每米理论重量 (kg) (外径-壁厚) (mm) *壁厚 (mm) *0.027

黄铜带工艺说明

(2)含铬废水还原含铬废水由泵送入还原设备，铜带，废水在pH/ORP仪表控制下，铜带分剪加工，自动投加酸(若进水pH值小于3则加碱)将pH值调整为3，如废水ORP值大于350mV将自动加入还原剂使ORP值等于350mV时延1时25min将Cr6+还原成Cr3+，再自动将废水排入混合水池。

(3)含油废水除油将含油废水用泵打入除油反应器，加入破乳剂破乳30min后，启动刮油器将上浮油刮去，而下层液由计量泵定时定量排入混合水池。

铜带分剪加工-铜带-正华铜业由苏州正华铜业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州正华铜业有限公司（www.szzhtygs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!