

力泰自动化有限公司 喷涂厂除尘 除尘

产品名称	力泰自动化有限公司 喷涂厂除尘 除尘
公司名称	东莞市力泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号
联系电话	13532669971

产品详情

布袋除尘器的种类很多，因此，其选型计算显得特别重要，选型不当，如设备过大，五金厂除尘，会造成不必要的流费；设备选小会影响生产，难于满足环保要求。

除尘器选型计算方法很多，一般地说，计算前应知道烟气的基本工艺参数，如含尘气体的流量、性质、浓度以及粉尘的分散度、浸润性、黏度等。知道这些参数后，家具厂除尘，通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力，再选择除尘设备的类别型号。

无锡市浩德环保机械厂位于美丽的太湖之滨--无锡。北靠沪宁、锡宜高速，交通十分便利。

使用压缩空气R灰和高效滤袋后，除尘，风速达到每分钟5米.它具有气体容量大、使用寿命长、除尘效率高、维修间隙小等优点。

布袋除尘器在正常的运转状况下，喷涂厂除尘，布袋除尘器配件的维护时很容易被忽略的，影响除尘设备的有效运行，降低除尘效率，因此重视除尘器配件的维护和检修工作。

除尘器的箱体：布袋除尘器的箱体是固定的，外部常年受到风吹雨打，内部受到处理气体的污染，条件时都是相当苛刻的。除尘器的箱体维修分为两部分。

- 1.各种不同型号、规格的吸尘器，它们的结构性能、功能特点不尽相同。因此，对所选购的吸尘器在使用前必须仔细阅读使用说明书，避免因使用不当造成吸尘器的损坏和危及人身安全。
- 2.工业吸尘器应在海拔不超过1000米，通风良好，环境温度不超过40℃，空气中无腐蚀性气体药干燥室内或类似的环境中使用。
- 3.使用前，应先将软管与外壳吸入口连接妥当，软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴，例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少，使用时噪音较高，连续使用时间不应过长

力泰自动化有限公司(图)-喷涂厂除尘-除尘由东莞市力泰自动化科技有限公司提供。东莞市力泰自动化科技有限公司 (www.litaizdh.com) 是广东 东莞 ,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力泰自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力泰自动化更加美好的未来。